SL585UL

OPERADOR DE PORTÓN DESLIZANTE DE CA PARA USO INDUSTRIAL DE SERVICIO PESADO

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

CUBIERTA METÁLICA
que se puede cerrar con llave, de uso industrial y servicio pesado

Operador de portón deslizante accionado por engranajes confiable para aplicaciones comerciales e industriales.

CONFIABLE

TRANSMISIÓN ACCIONADA POR ENGRANAJES DE USO COMERCIAL Y SERVICIO PESADO QUE BRINDA UNA CONFIABILIDAD INSUPERABLE.

SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN QUE BRINDA PROTECCIÓN INDUSTRIAL CONTRA SOBRETENSIONES Y RAYOS A UNA DISTANCIA DE HASTA 15.2 M (50 PIES).

GARANTÍA DE 2 AÑOS.

INTELIGENTE

TECNOLOGÍA myQ® QUE LE PERMITE CONTROLAR Y MONITOREAR SU OPERADOR DE PORTÓN DE MANERA SEGURA DESDE CUALQUIER LUGAR.*

HUELLA UNIVERSAL SIMPLIFICA LAS APLICACIONES DE ADAPTACIÓN MEDIANTE EL AJUSTE A LOS SOPORTES PREEXISTENTES.

COMPATIBLE CON HOMELINK® (VERSIÓN 4.0 Y MÁS RECIENTES).

SEGURO Y PROTEGIDO

SECURITY+ 2.0® PROTEGE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES MEDIANTE UNA TECNOLOGÍA DE CÓDIGOS VARIABLES, Y SOLO SE ABRE PARA DISPOSITIVOS REGISTRADOS.

LA DESCONEXIÓN MANUAL CUANDO SE DESBLOQUEA PERMITE OPERAR EL PORTÓN MANUALMENTE.

EL CIERRE RÁPIDO Y LA FUNCIÓN ANTISEGUIMIENTO ASEGURAN RÁPIDAMENTE LA PROPIEDAD, IMPIDIENDO EL ACCESO NO AUTORIZADO.

LA CARACTERÍSTICA DE BLOQUEO/ETIQUETADO IMPIDE EL ENCENDIDO AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL OPERADOR Y SALVAGUARDA A LOS TRABAJADORES DE LA ENERGÍA DE ALTO VOLTAJE.

FRENO DE SOLENOIDE AUTOMÁTICO QUE IMPIDE EL MOVIMIENTO DEL PORTÓN EN SENTIDO OPUESTO.

*Se requieren datos de celular o conexión a Wi-Fi®. Pruebe el equipo con regularidad y siga las instrucciones de seguridad.

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN:

SENSOR FOTOELÉCTRICO RETRORREFLEJANTE MONITOREADO — LMRRUL
El sensor fotoeléctrico retrorreflejante mejorado ahora tiene un calentador y un haz más ancho, diseñado para mantenerse alineado; rango máx.: 15.2 m (50 pies)

BORDE RESISTENTE DE PERFIL PEQUEÑO MONITOREADO — 5505AL
Borde sensible a la presión que detiene o hace retroceder el portón cuando detecta una obstrucción.

ACCESORIOS DE SEGURIDAD:

SENSORES FOTOELÉCTRICOS DE HAZ PASANTE MONITOREADOS — LMTBUL
El haz pasante mejorado ahora tiene un haz más ancho y un calentador para un alto desempeño en la mayoría de los ambientes; rango máx.: 27.4 m (90 pies)

JUEGO DE BORDE INALÁMBRICO MONITOREADO — LMWEKITU
Brinda una conexión Bluetooth® de baja energía entre el borde resistente monitoreado y el operador de portón LiftMaster; rango máx.: 39.6 m (130 pies)**

BORDES DE PROTECCIÓN CONTRA ATRAPAMIENTO MONITOREADOS — BORDES
Línea completa de bordes de perfil pequeño, grande y envolvente que detectan obstrucciones.

ACCESORIOS DE SOLUCIÓN TOTAL:

ENTRADA TELEFÓNICA PARA APLICACIONES COMERCIALES Y COMUNIDADES CON PORTÓN — EL2000SS
Sistema de control de acceso con entrada telefónica de capacidad media y software Versa XS 4.0.

DETECTOR DE BUCLE VEHICULAR CONECTABLE — LOOPDETLM
Impide que el portón se cierre sobre un vehículo en el camino; ahorro de energía para una máxima cantidad de ciclos con batería de respaldo.

**Juego inalámbrico para hasta 4 transmisores y 2 bordes resistentes por transmisor.

LiftMaster

INGENIERÍA MAGISTRAL.

SL585UL

OPERADOR DE PORTÓN DESLIZANTE DE CA PARA USO INDUSTRIAL DE SERVICIO PESADO

MECÁNICA

- **Motor de servicio** continuo con alto torque de arranque (Disponible en 1/2, 1 y 1 1/2 HP)
- **Clasificación de servicio del operador**: 20 ciclos por hora
- **Reducción de engranaje de tornillo sinfín**: Reductor a engranaje de tornillo sinfín 20:1
- **Embrague de fricción ajustable**: Ayuda a proteger al portón y al operador del daño en caso de que el portón se encuentre con una obstrucción
- **Cadena**: N.° 50, níquel plateado (7.6 m [25 pies]) incluida)

ALIMENTACIÓN

- **Monofásico de 115/208/230 VCA**; trifásico de 208/230/460/575 VCA (575 V incluye el calentador instalado de fábrica)
- **Alimentación de accesorios**: 24 VCC, 500 mA máx.
- **Conexiones de doble voltaje**: Aumenta la flexibilidad permitiendo al instalador seleccionar el voltaje necesario, dentro de la fase, para cumplir los requisitos del lugar de trabajo.

DISEÑO DE CALIDAD COMERCIAL

- **Chasis**: Chasis de acero de servicio pesado con cubierta de acero recubierta con polvo, que se puede cerrar con llave y soporta entornos extremos y rigurosos
- **Cubierta/Marco**: acero calibre 16, resistente a la intemperie, que se puede cerrar con llave; marco de acero pregalvanizado calibre 7
- **Clasificación de uso UL®**: I, II, III y IV
- **Peso del operador**: 108.86 kg (240 lb)

CAPACIDAD

HP	Máx. peso del PORTÓN (lb)	Máx. ancho del portón (pies) (Techo/Ranura en V)	Ciclos/h
1/2	1,000	45	20
1	1,600	70	20
1 1/2	1,900	75	20

ESPECIFICACIONES DE TEMPERATURA

SIN CALENTADOR
-20 °C (-4 °F) a 60 °C (140 °F)

CON CALENTADOR OPCIONAL
(HTRNB—HTR460 PARA OPERADORES DE 460 V)
-40 °C (-40 °F) a 60 °C (140 °F)

VELOCIDAD DEL RECORRIDO DEL PORTÓN
27.94 CM (11 pulg.) por segundo

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR.

ALARMA DE ADVERTENCIA PREVIA AL MOVIMIENTO
- Activa una alarma incorporada 3 segundos antes del movimiento del portón

BOTÓN DE REINICIO DE LA ALARMA EXTERNA
- Reinicia instantáneamente la sirena de la alarma de seguridad incorporada

TEMPORIZADOR DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMO
- Protege contra el daño al portón y al operador limitando el tiempo de funcionamiento a 120 segundos

SENSOR DE REVERSA INHERENTE
- Detecta obstrucciones y hace retroceder el portón cuando se está cerrando o detiene/hace retroceder el portón cuando se está abriendo

SISTEMA DE LÍMITE MECÁNICO
- Mantiene una posición precisa del portón a lo largo del recorrido, incluso después de usar la desconexión manual

ENTRADAS DE SEGURIDAD MONITOREADAS
- 3 Tablero principal, 3 Tablero de expansión

RECEPTOR DE RADIO INCORPORADO SECURITY+ 2.0®
- Hasta 50 controles remotos (ilimitados con 811LMX/813LMX)

PANTALLA DE DIAGNÓSTICO LED
- Simplifica la instalación y la resolución de problemas

RELÉS AUXILIARES PROGRAMABLES
- Hacen que agregar funciones adicionales sea fácil

SOPORTE.

Para ver las herramientas de soporte y los videos de capacitación, visite **LiftMasterTraining.com**

Para obtener más información sobre los operadores de portón, visite **LiftMaster.com/UL325Gates**

Para encontrar la solución de acceso perimetral adecuada para usted, visite **LiftMaster.com/Solution-Generator**

Soporte de ventas: **800.282.6225**
Centro de soporte técnico: **800.528.2806**
Para hacer un pedido: **800.323.2276**

© 2022, The Chamberlain Group LLC. Todos los derechos reservados. LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ son marcas comerciales registradas de The Chamberlain Group LLC.
300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com
UL® y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC © 2022 Todos los derechos reservados.
Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance
© 2022 Bluetooth SIG, Inc. Todos los derechos reservados.
HomeLink® y el logotipo de HomeLink House® son marcas comerciales registradas de Gentex Corporation
LMPASPPGSL585 1/22