

8587W

ABREPUERTAS DE GARAJE WI-FI® CON MOTOR DE CA DE 3/4 HP Y TRANSMISIÓN DE CADENA

Rendimiento ultra potente para cargas provocadas por el viento y puertas pesadas.

CAPACIDAD DE BLOQUEO AUTOMÁTICO DE LA PUERTA DEL GARAJE



CARACTERÍSTICAS CLAVE

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN MÁXIMA
para las puertas más pesadas

WI-FI
integrado



myQ se integra con las principales plataformas inteligentes del hogar. Para obtener más información, visite myQ.com.

SEGURO

CAPACIDAD DE BLOQUEO AUTOMÁTICO DE LA PUERTA DEL GARAJE:

EL CERROJO BLOQUEA LA PUERTA DEL GARAJE LO QUE HACE QUE SEA PRÁCTICAMENTE IMPENETRABLE (2 MÁXIMO, SE VENDE POR SEPARADO).

PROTEGE DEL ACCESO AL GARAJE ENVIANDO UN NUEVO CÓDIGO CON CADA CLIC.

POSILOCK® PROTEGE ELECTRÓNICAMENTE CONTRA LAS APERTURAS FORZADAS.

ALERT-2-CLOSE AVISA CUANDO SE CIERRA UNA PUERTA CON myQ®.

TEMPORIZADOR DE CIERRE QUE PUEDE PROGRAMARSE PARA CERRAR LA PUERTA DESPUÉS DE UN TIEMPO ESTABLECIDO.

DETECTOR DE MOVIMIENTO ILUMINA EL CAMINO AUTOMÁTICAMENTE.

PROTECTOR SYSTEM® HAZ DE LUZ INVISIBLE QUE PONE LA PUERTA EN REVERSA AUTOMÁTICAMENTE SI HAY UN OBSTÁCULO.

CONFIABLE

EL SISTEMA CON TRANSMISIÓN DE CADENA Y MOTOR DE CA DE 3/4 HP BRINDA LA MÁXIMA PROPORCIONA PARA LEVANTAR LAS PUERTAS MÁS PESADAS.

SISTEMA DE RIEL I-BEAM Y CHASIS REFORZADO QUE MAXIMIZA EL SOPORTE.

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR, 5 AÑOS EN PIEZAS Y 1 AÑO EN ACCESORIOS.

INTELIGENTE

WI-FI INTEGRADO PARA LA FORMA MÁS FÁCIL DE CONECTARSE CON EL GARAJE.

APLICACIÓN MÓVIL myQ GRATIS PARA QUE LOS USUARIOS SEPAN QUE SU HOGAR ESTÁ SEGURO.

ALERTAS EN TIEMPO REAL INDICAN EL ESTADO DE LA PUERTA DEL GARAJE POR CORREO ELECTRÓNICO O NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS.

MONITOR Y CONTROL ABRA LA PUERTA DESDE CUALQUIER LUGAR UTILIZANDO DISPOSITIVOS MÓVILES.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

SMART CONTROL PANEL®

La pantalla LCD facilita la programación y ajuste simples de configuración.



880LMW

CONTROL REMOTO CON 3 BOTONES

Opera hasta 3 abrepuertas.



893MAX

COMPLEMENTOS POTENTES:

CAPACIDAD DE BLOQUEO AUTOMÁTICO DE GARAJE

Cierra la puerta del garaje automáticamente cada vez que se cierra.



841LM

MINI CONTROL REMOTO UNIVERSAL

Compacto y portátil para proporcionar un acceso rápido y fácil al garaje.



374UT

ENTRADA INALÁMBRICA SIN LLAVE

Proporciona un acceso cómodo y seguro desde fuera del garaje con un PIN de 4 dígitos.



878MAX

GUÍA DEL PRODUCTO 8587W

ABREPUERTAS DE GARAJE WI-FI CON MOTOR DE CA DE 3/4 HP Y TRANSMISIÓN DE CADENA

LiftMaster®

INGENIERÍA MAGISTRAL.

8587W

MOTOR

- CA 3/4 HP
- 1625 RPM
- Protección térmica automática
- Lubricación permanente

ENERGÍA

- 120 VCA
- Voltaje de 60 Hz
- Clasificación de corriente 5 A
- Listado UL
- Cable de alimentación de 1.83 m [6'] (3 clavijas)

MECÁNICA

- Chasis de acero, I-Beam y carro
- Mecanismo completo de motor con cadena (Reducción de engranes 16:1 y brazo ajustable de puerta)
- Fuerza automática Ajuste por cambio de clima y condiciones ambientales
- Límites electrónicos para facilitar la instalación
- Doble rueda dentada: 6 dientes, 8 dientes
- Tarjeta lógica Wi-Fi de CA con supresor de picos incorporado (para el reemplazo de tarjetas lógicas, solicite la pieza 050ACTWFLK)
- 2 terminales de bloqueo Permite conectar hasta 2 bloqueos (se venden por separado)

19.1 CM (7.5")



48.3 CM (19")

29.1 CM (11.5")

DIMENSIONES

Opciones para riel	2.1 m (7')	2.4 m (8')	3.1 m (10')	3.7 m (12')	4.3 m (14')
Longitud instalada:	318 cm (125")	356 cm (140")	417 cm (164")	480 cm (189")	541 cm (213")
Apertura máxima	2.3 m (7' 6")	2.6 m (8' 6")	3.2 m (10' 6")	3.8 m (12' 6")	4.1 m (13' 6")

Espacio libre vertical necesario: 5.1 cm (2")

ABREPUERTAS DE GARAJE WI-FI®
CON MOTOR DE CA DE 3/4 HP Y
TRANSMISIÓN DE CADENA

VELOCIDAD

12.7 CM (5")
(Rueda dentada de 6 dientes)

17.8 CM (7")
(Rueda dentada de 8 dientes)
Por segundo para que la puerta se mueva hacia arriba

12.7 CM (5")
(Rueda dentada de 6 dientes)

17.8 CM (7")
(Rueda dentada de 8 dientes)

Por segundo para que la puerta se mueva hacia abajo

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

SEGURIDAD

SECURITY+ 2.0®

CONTROLES DE RADIO

Rango de operación:



APROXIMADAMENTE
61 M (200 FT)

Temperatura de operación: De -40 °C a 65.6 °C (-40 °F a 150 °F)

Control remoto de 3 botones (893MAX)

- Controles remotos: Security+ 2.0
- Abrepuertas de garaje: Security+ 2.0
- Codificación antirrobo

El control remoto premium es compatible con todos los abrepuertas LiftMaster® fabricados desde enero de 1993.

CONTROLES ENCRIPTADOS

Smart Control Panel® (880LMW)

- Temporizador de cierre
- Programa controles remotos, teclados y accesorios myQ
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Fácil configuración de Wi-Fi

INTELIGENTE

myQ® RADIO



- Establece comunicación bidireccional entre el abre-puerta y los accesorios myQ.
- Permite supervisar y controlar los abrepuertas por medio de un teléfono inteligente o una tableta.

COMPATIBLE CON HOMELINK® (VERSIÓN 4.0 O SUPERIOR*)

*Tal vez requiera un adaptador externo dependiendo del modelo y el año de su vehículo. Visite HomeLink.com para obtener información adicional.

ELÉCTRICO

ILUMINACIÓN



- Máximo 2 focos de 100 vatios
- Tiempo ajustable
- Retardo de estado sólido
- CFL mejorado (compacto fluorescente) compatible, máx. 26 vatios

ENVÍO.

PESO DEL ENVÍO (kg [libras])

12.7 [28]
CABEZA

15 [33]
RIEL

1.5 [3]
CERRADURA PARA ABREPUERTAS DE GARAJE (OPCIONAL)

CAJAS (3)

CAJA 1: 50.8 cm x 30.5 cm x 25.4 cm (20" x 12" x 10")

- Cabezal de apertura de puerta de garaje (8587W)
- Smart Control Panel (880LMW)
- Control remoto con 3 botones (893MAX)
- Sensores de reversa de seguridad Protector System®
- Ménsula de soporte de chasis
- Ménsulas de extensión del sensor de seguridad

CAJA 2: 3.2 M X 12.7 CM X 12.7 CM [10'4" x 5" x 5"] (para riel de 2.1 m [7'])

- Cadena de acero sólido ensamblada I-Beam

CAJA 3 (OPCIONAL): 20.2 CM X 11.4 CM X 10.2CM [8" x 4.5" x 4"]

- Bloqueo automático de puerta de garaje (841LM)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.

- Capacidad de bloqueo automático de puerta de garaje (2 máximo)
- Alert-2-Close/Operación de cierre sin supervisión†
- Función de detección de movimiento en el panel de control
- Emergencia/Liberación rápida
- Reconexión automática del carro
- Ventilación/Apertura de mascotas
- Reversa hacia arriba de seguridad
- Paro hacia abajo de seguridad
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Capacidad de abre-puertas de garaje de hasta 40 controles remotos, 4 sistemas de entrada inalámbricos sin llave y 16 dispositivos myQ



†ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones a personas, SOLO active las funciones de operación del temporizador para cerrar y el control remoto myQ cuando el abrepuertas se instale en una puerta por secciones.

©2022 Chamberlain Group LLC. Todos los derechos reservados. LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, myQ® y el logotipo de myQ® son marcas registradas de The Chamberlain Group LLC. 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523. LiftMaster.com. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. UL® y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC © 2022. Todos los derechos reservados. LMGDENPG8587W_202201_MC21

LiftMaster®