

CHARIOT (ATSW)

ACTIONNEUR DE PORTE COMMERCIAL/RÉSIDENTIEL DE SERVICE LÉGER

APPLICATIONS DE SERVICE LÉGER

Doublement coté pour portes résidentielles et commerciales avec exigences de cycles de service léger

Wi-Fi® intégré dans toute la gamme commerciale de service léger

Idéal pour une utilisation dans les étables à poteaux et les structures similaires pour l'entreposage et la fabrication



myQ
connected

INTELLIGENT

LA TECHNOLOGIE myQ® PERMET DE SURVEILLER ET DE COMMANDER LES ACTIONNEURS DE LA PROPRIÉTÉ PAR UNE APPLICATION MOBILE.

WI-FI INTÉGRÉ POUR UNE CONNEXION PLUS SIMPLE DE L'ACTIONNEUR À INTERNET.

ALERTES EN TEMPS RÉEL PAR COURRIEL OU NOTIFICATION SUR PRESSION SIMULTANÉE INDIQUANT L'ÉTAT DES PORTES.

SILENCIEUX ET SÉCURISÉ

SYSTÈME D'ISOLATION DE LA VIBRATION DU MOTEUR (MVIS) POUR UN FONCTIONNEMENT PLUS DOUX ET PLUS SILENCIEUX,

SECURITY+ 2.0® PROTÈGE L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ; TECHNOLOGIE SANS CODE FIXE À TROIS BANDES DE FRÉQUENCES, FONCTIONNANT UNIQUEMENT POUR LES APPAREILS PROGRAMMÉS.

THE PROTECTOR SYSTEM® INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE D'UNE PORTE SI UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE DÉTECTE UN OBSTACLE.

LA NORME UL 325 EXIGE DE TOUTS LES ACTIONNEURS COMMERCIAUX QU'ILS SOIENT DOTÉS D'UN MÉCANISME DE FERMETURE À PRESSION CONSTANTE SUR LA COMMANDE OU D'UN DISPOSITIF PRIMAIRE EXTERNE SURVEILLÉ DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE.

FIABLE

MOTEUR À COUPLE DE DÉMARRAGE ÉLEVÉ AVEC PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES.

CHARGE NOMINALE 600 PO-LB PAR SECONDE POUR SATISFAIRE UN VASTE ÉVENTAIL D'APPLICATIONS À CYCLES DE SERVICE LÉGER.

GARANTIE DE 1 AN.

PUISSANTS AJOUTS

LAMPE À DEL TÉLÉCOMMANDÉE myQ
Fonctionne automatiquement avec l'actionneur et avec l'application myQ.



827LM

SUPPORT CENTRAL 50111 POUR RAIL DE 4,3 M (14 PI)
Fournit un support supplémentaire pour le rail. STANDARD avec le rail de 4,3 m (14 pi), en option pour toutes les autres tailles de porte.



50111

TÉLÉCOMMANDES
Pour programmer jusqu'à trois actionneurs LiftMaster. Grâce à la technologie sans code fixe Security+ 2.0, les utilisateurs sont assurés d'avoir un nouveau code à chaque utilisation.



893MAX

CLAVIERS SANS FIL
NEMA 4X (exigences de protection contre l'eau) composants électroniques scellés pour une utilisation fiable à l'extérieur.



KPW5/KPW250

CLAVIER SANS FIL
Programmable à la technologie Security+®, ce clavier fournit un accès commode et sécurisé par un NIP à quatre chiffres.



878MAX

SMART CONTROL PANEL®
Écran d'affichage ACL avec détection de mouvement et capacité de minuterie de fermeture.



880LMW

LiftMaster offre des solutions d'accessoires pour toute application commerciale. VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS À LIFTMASTER.COM

GUIDE DE PRODUIT ATSW
ACTIONNEUR DE PORTE COMMERCIAL/
RÉSIDENTIEL DE SERVICE LÉGER

LiftMaster

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

MOTEUR



- Contrôlé pour une charge nominale de 600 po-lb/s et un cycle de service de 1 625 tr/min
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente
- POSILOCK procure une protection électronique contre les entrées forcées

MÉCANIQUE - CONCEPTION DE CATÉGORIE COMMERCIALE



- Configuration de la poutre en I en acier ultra robuste de force industrielle pour une plus grande rigidité pour les hauteurs de porte de 2,4, 3, 3,6 et 4,3 m (8, 10, 12 et 14 pi) (MAX)
- Entraînement à chaîne n° 48 et bielle de porte réglable
- Répond aux exigences des portes résidentielles ou commerciales de service léger
- Vitesse de la porte : Environ 20 à 23 cm (8 à 9 po) par seconde (Pignon à 10 dents; plus rapide qu'un actionneur résidentiel similaire)
- Force automatique : Réglage pour conditions météorologiques changeantes
- Limites de fin de course électroniques : Pour une configuration simple
- Carte logique c. a. Wi-Fi : Avec parasurtenseur intégré (Pour les cartes logiques de rechange, commander la pièce numéro 050ACTWFATS)
- Déclenchement d'urgence rapide manuel avec chariot à raccordement automatique
- Inversion de sécurité automatique / arrêt automatique

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

Security+ 2.0®

- Peut prendre en charge jusqu'à (40) télécommandes à bouton-poussoir LiftMaster Security+ 2.0; (4) claviers sans fil Security+ 2.0 et (16) dispositifs myQ®
- Codage anti-cambriolage
- Configuration Wi-Fi simple

RADIO myQ®

- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte et des accessoires myQ.
- Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage et d'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable.
- Compatible avec les accessoires myQ

COMPATIBLE AVEC HOMELINK® (VERSION 4.0 OU ULTÉRIEURE*)

*Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visiter Homelink.com pour de l'information supplémentaire.

ÉCLAIRAGE

- (2) ampoules de 100 W max.
- Éclairage à deux côtés avec diffuseurs pour un éclairage supérieur
- Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré, 26 W max

ALIMENTATION



- 120 V c. a., monophasé, 60 Hz
- Courant nominal 6 A
- Cordon d'alimentation de 1,22 m (4 pi) (3 broches)



DIMENSIONS

Options de rail	2,4 m (8 pi)	3 m 10 pi	3,7 m 12 pi	4,3 m 14 pi
Longueur installée	356 cm (140 po)	416,6 cm (164 po)	480 cm 189 po	541 cm 213 po
max. Ouverture	259 cm (8 pi 6 po)	320 cm (10 pi 6 po)	381 cm 12 pi 6 po	427 cm 14 pi

Dégagement au plafond nécessaire : 50,8 mm (2 po)

SURFACE MAX. DE PORTE (PI²)

	-	Acier 24 ga 22 ga	Acier 20 ga	Acier 16 ga	-
STANDARD ARTICULÉE	Fibre de verre	Portes en aluminium	Porte en bois	-	-
	-	-	Acier isolé 24 ga	Acier Isolé 20 ga	Acier Isolé 16 ga
PIEDS CARRÉS	252	224	180	120	80

REMARQUE : SUR LES PORTES EN ACIER ISOLÉ, ON SUPPOSE QU'IL EXISTE UN PANNEAU ARRIÈRE DE CALIBRE 24.

APPLICATIONS DE SERVICE LÉGER.

Le modèle ATSW est prévu pour les applications utilisant des portes articulées commerciales plus petites et plus légères exigeant 25 cycles ou moins par jour. Cet actionneur est idéal pour :

- Étables à poteaux - Dépendances - Portes de quai
- Petits entrepôts - Petites entreprises

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION (en kg)



BOÎTE

BOÎTE

DIMENSIONS DE LA BOÎTE 51,4 CM (20,25 PO) L X 28,6 CM (11,25) P X 24,1 CM (9,5 PO) H

- Actionneur commercial de porte avec double diffuseur d'éclairage (ATSW)
- Rail à chaîne n° 48 (boîte séparée 20/25/30/36 cm [8/10/12/14 po])
- Commande à un bouton-poussoir (883LMW – commande chiffrée)
- Capteurs d'inversion de sécurité The Protector System®