

8155W

# OUVRE-PORTE DE GARAGE WI-FI® DE 1/2 HP C.A. À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

Performance fiable.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

FONCTIONNEMENT  
SILENCIEUX  
Courroie d'entraînement

WI-FI  
intégré



myQ est compatible avec les principales plateformes de maison intelligente. Visitez l'adresse myQ.com pour en savoir plus.

## ACCESSOIRES INCLUS :

### PANNEAU DE COMMANDE® MULTIFONCTION

Inclut des commandes de verrouillage et la programmabilité des accessoires.



882LMW

### TÉLÉCOMMANDE À UN BOUTON

Fait fonctionner un seul ouvre-porte.



891LM

## PUISSANTS AJOUTS :

### myQ HOME BRIDGE

Ajoute la compatibilité Apple® HomeKit™ et la commande vocale Siri® aux ouvre-portes Wi-Fi. Facile à installer dans tout garage à portée de Wi-Fi.\*\*



819LMB

### MINI TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Compacte et portable pour fournir un accès au garage rapide et simple.



374UT

## FIABLE

LE MOTEUR 1/2 HP C. A. EST CONÇU SPÉCIALEMENT POUR DURER.

SYSTÈME À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT POUR UNE PERFORMANCE SILENCIEUSE SANS ENTRETIEN.

GARANTIE DE 4 ANS SUR LE MOTEUR, 1 AN SUR LES PIÈCES.

## INTELLIGENT

WI-FI INTÉGRÉ : LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

L'APPLICATION MOBILE myQ VOUS PERMET DE RECEVOIR DES ALERTES ET DE CONTRÔLER L'OUVRE-PORTE OÙ QUE VOUS SOYEZ.

## SÉCURISÉ

SECURITY+ 2.0® UN NOUVEAU CODE AVEC CHAQUE CLIC DISTANT.

POSILOCK® PROCURE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES ENTRÉES FORCÉES.

LES AVERTISSEMENTS ALERT-2-CLOSE INDIQUENT LA FERMETURE IMMINENTE DE LA PORTE PAR myQ..

LE FAISCEAU INVISIBLE DU DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM® INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

Téléphone intelligent non compris.

## GUIDE DU PRODUIT 8155W

OUVRE-PORTE DE GARAGE WI-FI DE 1/2 HP C.A.  
À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

LiftMaster®

## INGÉNIERIE MAGISTRALE.

OUVRE-PORTE DE GARAGE WI-FI® DE 1/2 HP C.A. À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

## MOTEUR

## ALIMENTATION



- 1/2 HP c. a.
- 1 625 T/M
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente



- 120 V.c.a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal de 6 A
- Homologué UL®
- 1,2 mètre (4 pieds) Cordon d'alimentation de 1,2 mètre (4 pieds) (3 broches)

## MÉCANIQUE



- Châssis, rail en T et chariot en acier
- Mécanisme à courroie d'entraînement entièrement renforcée (Démultiplificateur 16:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Carte logique Wi-Fi c.a. avec parasurtenseur intégré (pour les cartes logiques de rechange, commandez la pièce 050ACTWF)

14,6 CM  
(5,75 PO)

## DIMENSIONS

Options de rail	2,1 mètres (7 pi)	2,4 mètres (8 pi)	3 mètres (10 pi)
Longueur installée	3,1 mètres (124 po)	3,5 mètres (136 po)	4,17 mètres (160 po)
Ouverture max. :	2,3 mètres (7 pi 6 po)	2,6 mètres (8 pi 6 po)	3,2 mètres (10 pi 6 po)

Dégageage du plafond nécessaire : 5,1 cm (2 po)

17,8 CM  
(7 PO)

par seconde pour la course ascendante de la porte

## VITESSE

17,8 CM  
(7 PO)

par seconde pour la course descendante de la porte

## SPÉCIFICATIONS STANDARDS

## SÉCURITÉ

## SECURITY+ 2.0®

## COMMANDES RADIO

Télécommande à trois boutons (893LM)

Plage de fonctionnement : ~601 M (200 PI)

Température de fonctionnement :  
-34,4 °C à 65,6 °C (-30 °F à 150 °F)

## Fréquence :

- Format du code de télécommande : Security+ 2.0
- Format du code de l'ouvre-porte de garage : Security+ 2.0
- Codage anticambriolage Security+ 2.0

## COMMANDES ENCODÉES

## SECURITY+ 2.0

Multi-Function Control Panel® (882LMW)

- Programmer les télécommandes
- Système d'alerte d'entretien
- Configuration Wi-Fi simple

## INTELLIGENT

## RADIO myQ®



50 canaux FHSS

(étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Il fournit une communication bidirectionnelle avec l'ouvre-porte de garage et les accessoires MyQ.
- Il permet la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage par téléphone intelligent ou tablette.

## ÉLECTRIQUE

## ÉCLAIRAGE



100 W

- Ouverture 1 ampoule de 100 W
- Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré, 26 W max.

## COMPATIBILITÉ HOMELINK®

## (VERSION 4.0 OU ULTÉRIEURE\*\*\*)

\*Peut exiger un adaptateur externe, selon le fabricant, le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez l'adresse [HomeLink.com](http://HomeLink.com) pour obtenir de l'information supplémentaire.

## EXPÉDITION

## POIDS À L'EXPÉDITION

(en livres)



TÊTE



RAIL (2,1 M [7 PI])

## BOÎTES (2)

BOÎTE 1 : 50,8 cm (20 po) x 30,5 cm (12 po) x 25,4 cm (10 po)

- Multi-Function Control Panel (882LMW)
- Télécommande à trois boutons (893LM)
- Tête d'ouvre-porte de garage (8155W)
- Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®

BOÎTE 2 : 3,2 MÈTRES (10 pi 4 po) x 12,7 cm (5 po) x 12,7 cm (5 po) (pour rail de 2,1 mètres [7 pi])

- Poutre en I en acier solide assemblée (chaîne)

## COMMODITÉ ET SÉCURITÉ.

- Alert-2-Close avec fermeture non supervisée<sup>†</sup>
- Déclenchement d'urgence/rapide
- Raccrochage automatique du chariot
- Ouverture de ventilation/pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Butée de sécurité au haut
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 120 télécommandes, 1 système d'entrée sans clé et 16 appareils myQ



<sup>†</sup>AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures aux personnes, utiliser UNIQUEMENT les fonctions de minuterie de fermeture et de fonctionnement à distance MyQ lorsque l'ouvre-porte a été installé sur une porte articulée.

© Chamberlain Group LLC., 2022. Tous droits réservés. LiftMaster et le logo LiftMaster myQ® et le logo myQ® sont des marques déposées de The Chamberlain Group LLC. 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523 États-Unis LiftMaster.com

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance  
UL® et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC © 2022 Tous droits réservés.  
LMGDENP8155W\_202201\_MC21

LiftMaster®