

HD SL 24 UL

OPÉRATEUR DE PORTAIL COULISSANT ROBUSTE À VITESSE VARIABLE 24 VDC

Idéal pour les portails lourds et les applications extrêmes.



FONCTIONNEMENT EN SERVICE CONTINU

BOÎTE DE TRANSMISSION À ENTRAÎNEMENT DIRECT ET MOTEUR CC SANS BALAIS jusqu'à 6 millions de cycles

DÉPLACE DES PORTAILS LOURDS

jusqu'à 1 360 kg (3 000 lb) à 0,30 m/sec (1 pi/sec)

FIABLE

FONCTIONNEMENT CONTINU DES PORTAILS CONSTRUIT AVEC UNE BOÎTE DE TRANSMISSION ROBUSTE PERSONNALISÉE, TAILLE 70, RAPPORT DE TRANSMISSION 40:1 ENTRAÎNEMENT DIRECT.

MOTEUR CC SANS BALAIS DE POINTE 1,5 HP PERSONNALISÉ FOURNIT JUSQU'À 6 MILLIONS DE CYCLES.

VITESSE DE CYCLE VARIABLE S'AJUSTE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE L'APPLICATION DE 0,15 À 0,30 M/SEC (0,5 À 1 PI/SEC)

LE DÉMARRAGE/ARRÊT EN DOUCEUR ET L'INVERSION DU MOUVEMENT À MI-PARCOURS PROLONGENT LA DURÉE DE VIE DU MATÉRIEL DE L'OPÉRATEUR.

CHAÎNE INDUSTRIELLE #40 FOURNIT UNE RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 2X LE POIDS DU PORTAIL.

INTELLIGENT

PROPULSÉ PAR myQ® POUR UNE VISION ET UN CONTRÔLE COMPLETS DES POINTS D'ACCÈS À LA COMMUNAUTÉ ET AUX INSTALLATIONS. SURVEILLER ET CONTRÔLER PLUSIEURS COMMUNAUTÉS AVEC UN ACCÈS COMMUNAUTAIRE INTELLIGENT. AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ DE L'ENTREPÔT GRÂCE À L'ACCÈS INTELLIGENT AUX INSTALLATIONS.*

QUATRE RELAIS AUXILIAIRES PROGRAMMABLES SUPPORTENT PLUS D'ACCESSOIRES.

COMMUNICATION SANS FIL POUR DOUBLE PORTAILS SYNCHRONISE LE FONCTIONNEMENT DU PORTAIL ET ÉLIMINE LES TRAVAUX DE TRANCHÉES CÔUTEUX; RÉGLEZ LA VITESSE INDÉPENDAMMENT SI NÉCESSAIRE.

FIABLE ET SÉCURITAIRE

FERMETURE RAPIDE ET ANTI-TALONNAGE SÉCURISE RAPIDEMENT LES BIENS, EN PRÉVENANT LES ACCÈS NON AUTORISÉS.

POSILOCK® FERME AUTOMATIQUEMENT LE PORTAIL LORSQU'IL EST POUSSÉ À PARTIR DE LA LIMITE DE FIN DE COURSE DE FERMETURE.

OPÉRATEUR DE PORTAIL HOMOLOGUÉ UL® AVEC DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE AVEC SURVEILLANCE.

*Lorsqu'il est lié à un contrôle d'accès alimenté par myQ. Données cellulaires ou connexion Wi-Fi® requise. Testez régulièrement l'équipement et suivez les instructions de sécurité.

ACCESSOIRES INCLUS :

CAPTEUR OPTIQUE RÉTRORÉFLÉCHISSANT AVEC SURVEILLANCE

Fiable avec chauffage et large faisceau, conçu pour rester aligné; portée maximale : 15 m (50 pi)



LMRRLU

BORD DE DÉTECTION À PETIT PROFIL AVEC SURVEILLANCE

Détecte les obstructions.



S505AL

AJOUTS DE SÉCURITÉ :

CAPTEURS OPTIQUES PHOTOÉLECTRIQUES DE TYPE ÉMETTEUR-RECEVEUR

Capteur optique de type émetteur-receveur fiable avec large faisceau et chauffage pour des performances élevées dans la plupart des environnements; portée maximale : 27,50 m (90 pi)



LMTBUL

ENSEMBLE DE BORD DE DÉTECTION SANS FIL AVEC SURVEILLANCE & ÉMETTEUR

Connexion Bluetooth® à faible consommation d'énergie entre un bord de détection et l'opérateur de portail; portée maximale : 39,50 m (130 pi)



LHMWKTU & LHMWXTU

BORD DE DÉTECTION DE SÉCURITÉ AVEC SURVEILLANCE

Ligne complète de bords de détection à petit et grand profils qui détectent les obstructions.



BORDS DE DÉTECTION

ACCESSOIRES DE SOLUTION GLOBALE :

PORTAIL D'ACCÈS CONNECTÉ AVEC VIDÉO

Contrôle d'accès basé sur l'infonuagique pour les communautés résidentielles.



CAPXLV

DÉTECTEUR À BOUCLE À INDUCTION ENFICHABLE

Empêche la fermeture du portail sur un véhicule sur la voie; efficace pour un maximum de cycles sur batterie de secours.



LOPDETLM

PASSERELLE INTERNET

Connecte les opérateurs de portail compatibles myQ à l'Internet et permet le contrôle grâce à l'application myQ et la communication avec les systèmes de contrôle d'accès alimentés par myQ.



828LM

GUIDE DES PRODUITS HD SL 24 UL

OPÉRATEUR DE PORTAIL COULISSANT ROBUSTE À VITESSE VARIABLE 24 VDC

LiftMaster®

MAÎTRISE DE L'INGÉNIERIE.

ÉLÉMENTS MÉCANIQUES



- 24 VDC Moteur sans balais pour service continu
- **Cote de service de l'opérateur** : Service continu à haute température et à cycle élevé
- **Entraînement direct**

ALIMENTATION



- 120/240 VAC monophasé
- **Alimentation accessoire** : 24 VDC 1 A sortie maximale; alimentation commutée et non commutée
- **Trousse facultative (3PHCONV)** pour convertir une tension d'entrée triphasée de 208/240/480/575 VAC en une tension de sortie de 120 VAC
- **Système ultra fiable et prêt pour le solaire** Fournit de l'énergie quand et où vous en avez besoin (option de chauffage LMRRUL/LMTBUL non recommandée pour les applications solaires)



CONCEPTION DE QUALITÉ COMMERCIALE



- **Châssis** : Construit en acier 0,65 cm (1/4 po) peint par poudrage
- **Capot** : Capot en polyéthylène de haute densité, résistant aux UV, pour une excellente résistance à la chaleur et à la corrosion
- **Garantie** : 5 années pour les installations commerciales, 7 années pour les installations résidentielles
- **Classification des utilisations UL®** : I, II, III et IV
- **Poids de l'opérateur** : 79 kg (172 lb)

SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE



SANS CHAUFFAGE

-4°F (-20°C) à 140°F (60°C)

AVEC CHAUFFAGE EN OPTION (HTR)

-40°F (-40°C) à 140°F (60°C)


67,34 CM (26,51 PO)



46,08 CM (18,14 PO)

51,79 CM (20,39 PO)

CAPACITÉS



VITESSE DE PORTAIL VARIABLE

0,15 M - 0,30 M (0,5-1 PI)
PAR SECONDE

SPÉCIFICATIONS STANDARD.

SYSTÈME D'INVERSION DE COURSE INHÉRENT ET INTÉGRÉ

- Détecte les obstructions et inverse le portail

POSILOCK®

- Ferme automatiquement le portail lorsqu'il est poussé à partir de la limite de fin de course de fermeture.

DÉCONNEXION MANUELLE

- Permet l'ouverture manuelle du portail lorsqu'il est dégagé

ENTRÉES DE SÉCURITÉ AVEC SURVEILLANCE

- 3 cartes mères, 3 cartes d'extension

RÉCEPTEUR RADIO SECURITY+ 2.0® INTÉGRÉ

- Jusqu'à 50 télécommandes (illimité avec 811LMX/813LMX)

ÉCRAN À DIAGNOSTIC DEL

- Simplifie l'installation et le dépannage

RELAIS AUXILIAIRES PROGRAMMABLES

- 4 relais pour faciliter l'ajout d'autres fonctionnalités

COMPATIBLE HOMELINK®

- Version 4.0 ou supérieure*

*Peut nécessiter un adaptateur externe selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez HomeLink.com pour de plus amples renseignements.

SOUTIEN.



Pour les outils de soutien et les vidéos de formation, visitez LiftMasterTraining.com

Pour de plus amples renseignements sur les opérateurs de portails, visitez LiftMaster.com/UL325Gates



Soutien à la vente : 800-282-6225
Centre d'assistance technique : 800-528-2806
Pour commander : 800-323-2276

