

8160W OUVRE-PORTE DE GARAGE À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT C.C. WI-FI®

Une fiabilité indéniable et un fonctionnement silencieux.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MOTEUR C.C. À
FONCTIONNEMENT
SILENCIEUX

WI-FI
intégré



myQ est compatible avec les principales plateformes de maison intelligente. Visitez l'adresse myQ.com pour en savoir plus.

FIABLE

LE MOTEUR C.C. EST SPÉCIALEMENT CONÇU POUR UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX.

SYSTÈME À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT POUR UN RENDEMENT SOLIDE ET UNE PUISSANCE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE.

DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF POUR UN FONCTIONNEMENT FLUIDE.

GARANTIE DE 4 ANS SUR LE MOTEUR; DE 1 AN SUR LES PIÈCES ET LES ACCESSOIRES.

INTELLIGENT

WI-FI INTÉGRÉ : LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

L'APPLICATION MOBILE myQ VOUS PERMET DE RECEVOIR DES ALERTES ET DE CONTRÔLER L'OUVRE-PORTE OÙ QUE VOUS SOYEZ.

SÉCURISÉ

SECURITY+ 2.0® ENVOIE UN NOUVEAU CODE AVEC CHAQUE CLIC DISTANT.

POSILOCK® PROCURE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES ENTRÉES FORCÉES.

LES AVERTISSEMENTS ALERT-2-CLOSE INDIQUENT LA FERMETURE IMMINENTE DE LA PORTE PAR MYQ.

LE FAISCEAU INVISIBLE DU DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM® INVERSE AUTOMATIQUÉMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

* Pour commander automatiquement et à distance cet accessoire activé par HomeKit, il faut un appareil Apple TV® avec tvOS 10.0 ou une version ultérieure ou un iPad® avec iOS 10.0 ou version ultérieure, configuré comme concentrateur résidentiel. Téléphone intelligent non compris.

ACCESSOIRES INCLUS :

PANNEAU DE COMMANDE®
multifonction Inclut des commandes de verrouillage et la programmabilité des accessoires.



882LMW

TÉLÉCOMMANDE À TROIS BOUTONS
Active jusqu'à trois ouvre-portes.



893LMB

PUISSANTS AJOUTS :

myQ HOME BRIDGE
Ajoute la compatibilité Apple® HomeKit™ et la commande vocale Siri® aux ouvre-portes Wi-Fi. Facile à installer dans tout garage à portée de Wi-Fi.*



819LMB

**MINI TÉLÉCOMMANDE
UNIVERSELLE**
Compacte et portable pour fournir un accès au garage rapide et simple.



374UT

GUIDE DU PRODUIT 8160W

OUVRE-PORTE DE GARAGE WI-FI
À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT C. C

LiftMaster®

INGÉNIERIE MAGISTRALE.

8160W

OUVRE-PORTE DE GARAGE À
COURROIE D'ENTRAÎNEMENT C.C.
WI-FI-WI-FI®

MOTEUR

- 12 V c.c.
- 53 TR/MIN
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente

ALIMENTATION

- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal de 2,7 A
- Homologué UL®
- 4' mètre (4 pieds) Cordon d'alimentation de 1,2 mètre (4 pieds) (3 broches)

MÉCANIQUE

- **Châssis, rail en T et chariot en acier**
- **Mécanisme à chaîne d'entraînement complète** (Démultiplicateur 63:1 et bras de porte réglable)
- **Réglage automatique de la résistance** pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- **Limites électroniques** pour une configuration facile
- **Carte logique Wi-Fi c. c.** avec parasurtenseur intégré (pour les cartes logiques de rechange, commandez la pièce 050DCTWF)

19,48 CM
(7,67 PO)



DIMENSIONS

Options de rail	2,1 m (7 pi)	2,4 m (8 pi)	3,04 m (10 pi)
Longueur installée	325 cm (128 po)	356 cm (140 po)	416 cm (164 po)
Ouverture max. :	2,3 m (7 pi 6 po)	2,6 m (8 pi 6 po)	3,2 m (10 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire: 5,1 cm (2 po)

21,59 CM
(8,5) PO
par seconde
pour que
la porte
se déplace
vers le haut

VITESSE

16,51 CM
(6,5) PO
par seconde
pour que la porte
se déplace
vers le bas

SPÉCIFICATIONS STANDARDS

SÉCURITÉ

SECURITY+ 2.0®

COMMANDES RADIO

Télécommande à trois boutons (893LM)

Plage de fonctionnement : ~60,1 M (200 PI)

Température de fonctionnement: -34,4 °C à 65,6 °C (-30 °F à 150 °F)

Fréquence :

- Télécommandes : Security+ 2.0
- Ouvre-porte de garage : Security+ 2.0
- Codage anticambriolage Security+ 2.0

COMMANDES ENCODÉES

SECURITY+ 2.0

Multi-Function Control Panel® (882LMW)

- Programmer les télécommandes
- Système d'alerte d'entretien
- Configuration Wi-Fi simple

INTELLIGENT

RADIO myQ®

902 À 928 MHz

50 canaux FHSS

(étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Il fournit une communication bidirectionnelle avec l'ouvre-porte de garage et les accessoires MyQ.
- Il permet la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage par téléphone intelligent ou tablette.

COMPATIBILITÉ HOMELINK®

(VERSION 4.0 OU ULTÉRIEURE***)

*Peut exiger un adaptateur externe, selon le fabricant, le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez l'adresse HomeLink.com pour obtenir de l'information supplémentaire.

ÉLECTRIQUE

ÉCLAIRAGE



- Ouverture 1 100-ampoule de 100 W
- Temps réglable
- Délai des semi-conducteurs
- Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré, 26 W max.

EXPÉDITION.

POIDS À L'EXPÉDITION
(en livres)

18

TÊTE

20

RAIL (2,1 M [7 PI])

BOÎTES (2)

BOÎTE 1 : 50,8 cm (20 po) x 30,5 cm (12 po) x 25,4 cm (10 po)

- Multi-Function Control Panel (882LMW)
- Télécommande à trois boutons (893LM)
- Tête d'ouvre-porte de garage (8160W)
- Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®

BOÎTE 2 : 317 cm (10 pi 4 po) x 12,7 cm (5 po) x 12,7 cm (5 po) (pour un rail de 213,4 cm [7 po])

- Poutre en I en acier solide assemblée (chaîne)

COMMODITÉ ET SÉCURITÉ.

- Alert-2-Close avec fermeture non supervisée*
- Déclenchement d'urgence/rapide
- Raccordement automatique du chariot
- Ouverture de ventilation/pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Butée de sécurité au haut
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 12 télécommandes, 1 système d'entrée sans clé et 16 appareils myQ



*AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures aux personnes, utiliser UNIQUEMENT les fonctions de minuterie de fermeture et de fonctionnement à distance MyQ quand l'ouvre-porte a été installé sur une porte articulée.

© Chamberlain Group LLC, 2022. Tous droits réservés. LiftMaster et le logo LiftMaster myQ® et le logo myQ® sont des marques déposées de The Chamberlain Group LLC. 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523 États-Unis LiftMaster.com

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance

Le symbole UL® et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC © 2022 Tous droits réservés. LMGDENPG8160W_202201_MC21

LiftMaster®