ACTIONNEUR DE PORTE COMMERCIAL DE SERVICE LÉGER POUR PORTES ROULANTES

Wi Fi® INTÉGRÉ

APPLICATIONS DE SERVICE LÉGER

PORTES ROULANTES
Idéal pour les applications utilisant des portes commerciales plus petites et plus légères aux exigences de cycle de service léger

À MONTAGE MURAL
sur les petites portes et grilles roulantes

INTELLIGENT

LA TECHNOLOGIE myQ® PERMET DE SURVEILLER ET DE COMMANDER LES ACTIONNEURS DE L'INSTALLATION GRÂCE À UNE APPLICATION MOBILE.

WI-FI® INTÉGRÉ POUR UNE CONNEXION PLUS SIMPLE DE L'ACTIONNEUR À INTERNET.

ALERTES EN TEMPS RÉEL INDIQUANT L'ÉTAT DE LA PORTE PAR COURRIEL OU NOTIFICATION SUR PRESSION SIMULTANÉE.

SILENCIEUX ET SÉCURISÉ

DÉMARRAGE / ARRÊT PROGRESSIF QUI RÉDUIT L'USURE POUR UN RENDEMENT DURABLE.

COMPATIBLE AVEC BATTERIE DE SECOURS : GARANTIT L'ACCÈS MÊME LORS D'UNE PANNE DE COURANT.

SECURITY+ 2.0® PROTÈGE L'ACCÈS AUX INSTALLATIONS PAR UNE TECHNOLOGIE SANS CODE FIXE, OUVRANT LES PORTES UNIQUEMENT POUR LES APPAREILS ENREGISTRÉS.

THE PROTECTOR SYSTEM® INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE D'UNE PORTE SI UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE DÉTECTE UN OBSTACLE.

LA NORME UL 325 EXIGE DE TOUS LES ACTIONNEURS COMMERCIAUX QU'ILS SOIENT DOTÉS D'UN MÉCANISME DE FERMETURE À PRESSION CONSTANTE SUR LA COMMANDE OU D'UN DISPOSITIF DE PROTECTION SURVEILLÉ PRIMAIRE EXTERNE CONTRE LE PIÉGEAGE.

FIABLE

GARANTIE DE 2 ANS.

AU-DELÀ DES NORMES DU SECTEUR : LIFTMASTER® S'EST ENGAGÉE À OFFRIR DES PRODUITS DE QUALITÉ, DES CONCEPTIONS INNOVANTES ET DES SERVICES COMPLETS.

ACCESSOIRES FACULTATIFS :

LAMPE À DEL TÉLÉCOMMANDÉE myQ 827LM
Fonctionne automatiquement avec l'actionneur et avec l'application myQ.

COMPATIBLE AVEC BATTERIE DE SECOURS 485LM
Alimente l'actionneur en cas de panne de courant.

CARTER DE CHAÎNE AVEC AGRAFE DE MONTAGE 3950CGJ
Exigé pour les applications dans lesquelles le LJ8950W est monté à moins de 2,4 m (8 pi) du sol.

TROUSSE DE PIGNON D'ARBRE FIXE 3950-41DS
Pour les applications de porte sans arbre mobile, comme les portes d'entrepôt libre-service, exigeant une chaîne nº 41 plus lourde au lieu de la chaîne nº 48 standard.

SUPPORT DE MONTAGE 3950MB
Le support facultatif fournit une souplesse de montage supplémentaire à l'extérieur ou à l'intérieur de l'ouverture de la porte.

RIDEAU DE LUMIÈRE LC-36A
Fournit 0,9 m (36 po) de couverture de zone accrue pour une protection supplémentaire; usage intérieur; exige une source d'alimentation séparée (100MAPS); portée maximale : 10 m (33 pi).

PUISSANTS AJOUTS :

TÉLÉCOMMANDE À UN BOUTON 811LM
Idéale pour les applications commerciales exigeant un grand nombre de télécommandes pour une entrée commune.

CLAVIERS SANS FIL KPW5/KPW250
NEMA 4X (exigences de protection contre l'eau) composants électroniques scellés pour une utilisation fiable à l'extérieur.

LiftMaster offre des solutions d'accessoires pour toutes les applications commerciales. Voyez la gamme complète de produits à Liftmaster.com

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

LJ8950W

ACTIONNEUR À ARBRE INTERMÉDIAIRE DE SERVICE LÉGER

MOTEUR

- 12 V c. c.
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente
- Cycle de service : Maximum 10 cycles par heure; moins de 25 cycles par jour

ALIMENTATION

- 120 V C. A.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal 1,5 A
- Homologué UL®
- Cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi) (3 broches)

CONCEPTION DE CATÉGORIE COMMERCIALE

- **Châssis en acier et couvercle rigide en plastique**
- **Mécanisme d'entraînement à pignon et chaîne interne** (Rapport de démultiplication de 63:1)
- **Réglage automatique** de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- **Limites électroniques** pour une configuration facile
- **Carte logique c. c. Wi-Fi®** avec parasurtenseur intégré (pour cartes logiques de rechange, commander la pièce 050DCJCWFRD)
- **Les pignons de l'arbre mobile et de l'arbre fixe** sont tous deux inclus pour la chaîne nº 48

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

SECURITY+ 2.0®

RADIOCOMMANDES

Portée de fonctionnement : ~61 m (200 pi)

Télécommande à 1 bouton facultative (811LM)

- Actionneur de porte commercial

SURFACE MAX. DE PORTE (PI²)

	HAUTEUR MAX.		LARGEUR MAX.	MAX. PI²
ROULANTE	12 PI	OU	18 PI	180 PI AU TOTAL

DÉGAGEMENT DU PLAFOND NÉCESSAIRE : 7,62 CM (3 PO) À PARTIR DU CENTRE DE LA BARRE DE TORSION. POIDS MAX. DE LA PORTE : 294,8 KG (650 LBS.) / 385,5 KG (850 LBS.*)
*BATTERIE DE SECOURS REQUISE.

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION
(EN KG)

14,5
BOÎTE

BOÎTES (1)

BOÎTE 1 : 71,1 cm X 25,4 cm X 30,5 cm (28 po x 10 po x 12 po)

- Actionneur de porte commercial (LJ8950W)
- Chaîne nº 48 et pignons (arbre mobile et arbre fixe)
- Poste de commande à bouton-poussoir (APBS1)
- Capteurs d'inversion de sécurité The Protector System®

APPLICATIONS DE SERVICE LÉGER.

Le modèle LJ8950W est prévu pour les applications utilisant des portes roulantes commerciales plus petites et plus légères exigeant 25 cycles ou moins par jour.
Cet actionneur est idéal pour :

- **Portes de quai de chargement**
- **Petits entrepôts**
- **Entreposage libre-service**
- **Volets roulants de comptoir**

© 2022 La Chamberlain Group LLC. Tous droits réservés. LiftMaster, la LiftMaster logo, myQ® et le myQ® logo sont des marques déposées de Chamberlain Group LLC.
300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com
Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance
UL® et le UL logo sont des marques de commerce de UL LLC © 2022 Tous droits réservés.
LMCDFRPG8950W 1/22

LiftMaster®