

EJE TRANSVERSAL (DD08900W) OPERADOR DE PUERTA DE CARGA DE SERVICIO LIVIANO

Ideal para aplicaciones que requieren elevación vertical completa con requerimientos de ciclos de servicio liviano.



APLICACIONES DE PUERTAS DE CARGA

MONTAJE EN PARED
para elevación vertical completa, puertas seccionadas más livianas

MONITOREO DE ESTADO DE LA PUERTA
con myQ® Business™ Facility y hasta 5 sensores externos alrededor de la puerta

myQ® business™

INTELIGENTE

myQ BUSINESS FACILITY LE PERMITE ANALIZAR Y OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD CON CAPACIDADES DE CONTROL INTUITIVO Y MONITOREO. SUSCRIPCIÓN ANUAL, PRIMER AÑO INCLUIDO.

LMi5 MONITOREA HASTA 5 SENSORES EXTERNOS, HABILITANDO LA FUNCIÓN DE SESIONES DE PUERTA DE CARGA EN myQ BUSINESS FACILITY Y LA VISUALIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA PLATAFORMA.

WI-FI® INCORPORADO PARA UNA FÁCIL CONEXIÓN A INTERNET DEL OPERADOR.

SEGURO

ESTACIÓN DE 3 BOTONES QUE SE INCLUYE DE MANERA ESTÁNDAR PARA EL ACCESO A NIVEL DEL SUELO

CAPACIDAD DE BLOQUEO DE PUERTA QUE LE PERMITE AGREGAR HASTA (2) SEGUROS DE PUERTA A SU SISTEMA PARA UNA MAYOR SEGURIDAD.

ARRANQUE/PARADA SUAVE QUE REDUCE EL DESGASTE DE SU SISTEMA DE PUERTA PARA UN DESEMPEÑO DURADERO.

EL TEMPORIZADOR DE CIERRE SE PUEDE PROGRAMAR PARA CERRAR LA PUERTA DESPUÉS DE 1, 5 O 10 MINUTOS.

SECURITY+ 2.0® PROTEGE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES CON TECNOLOGÍA DE CÓDIGO VARIABLE, Y ABRE ÚNICAMENTE DISPOSITIVOS REGISTRADOS.

CONFIABLE

GARANTÍA: 2 AÑOS.

SUPERAMOS LOS ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA: LIFTMASTER® SE COMPROMETE A BRINDAR PRODUCTOS DE CALIDAD, DISEÑOS INNOVADORES Y SERVICIOS INTEGRALES.

*Requiere alimentación de fuente externa (100MAPS)

ACCESORIOS OPCIONALES:

SENSOR DE PRESENCIA DE REMOLQUE
Identifica cuando un camión ha llegado o partido de una plataforma.*



PRE-SENSOR

INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD
Supervisa si un nivelador de muelle está desplegado o almacenado; magnético, no requiere conexión eléctrica.



LM56A

INTERRUPTOR DE LÍMITE MECÁNICO
Monitorea si se despliega un nivelador de plataforma o se acopla un retenedor de camión; no requiere alimentación.



WS-SENSOR

SEGURO DE PUERTA AUTOMÁTICO
Asegura la puerta automáticamente cada vez que se cierra; agrega hasta (2) seguros a su sistema.



841LM

CAPACIDAD DE BATERÍA DE RESPALDO
Alimenta el operador cuando se produce un corte de energía.



4851LM

LUZ LED REMOTA myQ
Se programa directamente al operador y actúa como una luz de trabajo cuando la puerta se mueve o los haces fotoeléctricos son interrumpidos.



827LM

LUZ ESTROBOSCÓPICA
Proporciona una notificación visual para emitir un alerta cuando la puerta está en movimiento.*



LMS24W/LMS24R

CORTINA DE LUZ
Proporciona un aumento en la zona de cobertura de 36" para protección adicional; uso interior; alcance máximo: 33'.*



LC-36A

POTENTES ACCESORIOS:

CONTROLES REMOTO
Ideal para aplicaciones que requieren una gran cantidad de controles remotos para una entrada en común.



8131M

TECLADO INALÁMBRICO
Dispositivos electrónicos sellados según la norma NEMA 4X (requerimientos de protección contra el agua) para un uso exterior confiable.



KPW250/KPW5

LiftMaster ofrece soluciones accesorias para cualquier aplicación comercial. Conozca toda la línea de productos en LiftMaster.com

GUÍA DEL PRODUCTO DD08900W

OPERADOR DE PUERTA DE CARGA DE SERVICIO LIVIANO

LiftMaster®

INGENIERÍA MAGISTRAL.



DD08900W

OPERADOR DE PUERTA DE CARGA DE EJE TRANSVERSAL PARA SERVICIO LIVIANO

MOTOR

- 12 VCC
- Protección térmica automática
- Lubricación permanente

ALIMENTACIÓN



- 120 VCA
- Voltaje de 60 Hz
- Corriente nominal de 2.0 A
- Certificación UL®
- Cable eléctrico de 6' (3 patas)

DISEÑO DE GRADO COMERCIAL



- Chasis de acero y cubierta de plástico rígido
- Mecanismo interno de transmisión de cadena y portacadena (reductor de engranaje 63:1)
- Ajuste de fuerza automático para realizar cambios según las condiciones del tiempo y del ambiente
- Límites electrónicos para una configuración fácil
- Bloque de terminales ampliado en CC. El tablero lógico de Wi-Fi® posee un circuito de luz intermitente integrado y un enclavamiento de puerta para adaptar los accesorios de uso comercial (para los tableros lógicos de reemplazo, solicite la pieza 050DCDDWF)

ESPECIFICACIONES ESTÁNDARES.

SECURITY+ 2.0®

RADIOCONTROLES

Operador de puerta comercial

Alcance: ~200'

Control remoto de 3 botones opcional con funciones de apertura/cierre/detención (813LM)

- Prográmelo a través del panel de control opcional 881LM

Control remoto opcional de 1 botón (811LM)



ÁREA MÁXIMA DE LA PUERTA (PIES CUADRADOS)

	ALTURA MÁXIMA		ANCHO MÁXIMO	PIES CUADRADOS MÁXIMOS
SECCIONADA	14 PIES	0	16 PIES	180 PIES EN TOTAL

ESPACIO LIBRE VERTICAL NECESARIO: 3 PULGADAS DESDE EL CENTRO DE LA BARRA DE TORSIÓN
PESO MÁXIMO DE LA PUERTA: 300 LB

ENVÍO.

PESO EMBALADO

(en libras)



CAJAS (1)

CAJA 1: 27.88" x 11.61" x 9.79"

- Abre-puertas de uso comercial (DD08900W)
- Accesorio de interfaz (LMi5)
- (1) Monitor de tensión en el cable (041A6104); se puede agregar un monitor adicional
- Estación de control de 3 botones (02-103)
- Sensores de reversa de seguridad The Protector System®

APLICACIONES DE SERVICIO LIVIANO.

El DDO está diseñado para aplicaciones que utilizan puertas seccionadas totalmente verticales de uso comercial que requieren 25 ciclos o menos por día.

Este operador es ideal para:

- Almacenes con puerta de carga de elevación totalmente vertical
- Negocios con puertas seccionadas más pequeñas de elevación vertical
- Centros de distribución
- Instalaciones de logística de terceros (3PL)
- Almacenes con un consumo consciente de la energía
- Instalaciones comerciales o de oficinas con plataformas de carga