

SL3000UL

# ACTIONNEUR COMMERCIAL DE BARRIÈRE COULISSANTE C. A. POUR TRAFIC INTENSE

Le premier choix en matière d'applications pour trafic intense.



**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT**

MOTEUR À SERVICE CONTINU, haute température

## FIABLE

**TRANSMISSION COMMERCIALE À ENGRENAGE POUR SERVICE SÉVÈRE LEGACY ELITE** QUI PROCURE UNE FIABILITÉ INSURPASSABLE.

**TRANSMISSION COMMERCIALE À ENGRENAGES POUR SERVICE SÉVÈRE LEGACY ELITE** QUI PROCURE UNE FIABILITÉ INSURPASSABLE.

**PARASURTENSEUR INTÉGRÉ** QUI FOURNIT UNE PROTECTION DE CALIBRE INDUSTRIEL CONTRE LES SURTENSIONS ET LA Foudre JUSQU'À UNE DISTANCE DE 15 M (50 PI).

**GARANTIE** DE 5 ANS COMMERCIAL, 7 ANS RÉSIDENTIEL.

## INTELLIGENT

**TECHNOLOGIE myQ®** QUI VOUS PERMET DE COMMANDER ET DE SURVEILLER EN TOUTE SÉCURITÉ VOTRE ACTIONNEUR DE BARRIÈRE DE N'IMPORTE OÙ.\*

**COMMUNICATION SANS FIL POUR BARRIÈRE À DEUX VANTAUX** QUI SYNCHRONISE L'OUVERTURE/FERMETURE DE LA BARRIÈRE ET ÉLIMINE LES TRAVAUX COÛTEUX DE CAVAGE DE TRANCHÉE POUR L'ENTRÉE.

## SÉCURITAIRE ET SÉCURISÉ

**SECURITY+ 2.0®** PROTÈGE L'ACCÈS AUX INSTALLATIONS GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE SANS CODE FIXE ET EN NE PERMETTANT L'OUVERTURE QU'AVEC LES DISPOSITIFS ENREGISTRÉS.

**CAPTEUR D'INVERSION DE COURSE INHÉRENT** QUI DÉTECTE LES OBSTACLES ET INVERSE LA COURSE D'UNE BARRIÈRE QUI SE FERME OU STOPPE/INVERSE LA COURSE D'UNE BARRIÈRE QUI S'OUVRE.

**ALARME DE PRÉ-MOUVEMENT** QUI ACTIVE L'ALARME EMBARQUÉE 3 SECONDES AVANT QUE LA BARRIÈRE SE METTE EN MOUVEMENT.

**MÉCANISME DE DÉSACCOUPLÉMENT MANUEL** QUI PERMET DE FAIRE FONCTIONNER LA BARRIÈRE MANUELLEMENT LORSQUE L'ACTIONNEUR EST DÉSENGAGÉ.

**FERMETURE RAPIDE ET ANTI-TALONNAGE** QUI PROTÈGENT RAPIDEMENT LA PROPRIÉTÉ EN EMPÊCHANT TOUT ACCÈS NON AUTORISÉ.

**ACTIONNEURS DE BARRIÈRE HOMOLOGUÉS UL®** AVEC DISPOSITIFS SURVEILLÉS DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE.

\*Données cellulaires ou connexion Wi-Fi® nécessaires. Tester l'équipement régulièrement et suivre les instructions de sécurité.

## ACCESSOIRES INCLUS :

### CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE SURVEILLÉE

Cellule photoélectrique rétroréfléchissante améliorée et désormais dotée d'un appareil de chauffage et d'un faisceau plus large prévu pour maintenir son alignement; portée max. : 15,2 m (50 pi)



LMRRUL

### BORDURE SURVEILLÉE À RÉSISTANCE À FAIBLE PROFIL

La bordure à pression arrête et/ou inverse la course la barrière lorsqu'elle détecte un obstacle.



S505AL

## AJOUTS DE PROTECTION :

### CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES SURVEILLÉES DE TYPE BARRAGE

Faisceau désormais amélioré, plus large et appareil de chauffage pour un rendement élevé dans la plupart des environnements; portée max. : 27,4 m (90 pi)



LMTBUL

### TROUSSE DE BORDURE SURVEILLÉE SANS FIL

Connexion Bluetooth® à faible consommation d'énergie entre une bordure surveillée à résistance LiftMaster® et l'actionneur de barrière; portée max. : 39,6 m (130 pi)\*\*



LWWEKITU

### BORDURES SURVEILLÉES DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE

Gamme complète de bordures enveloppantes, à faible et large profil qui détectent les obstructions.



BORDURES

## ACCESSOIRES DE SOLUTION TOTALE :

### SYSTÈME D'ACCÈS PAR TÉLÉPHONE POUR APPLICATIONS COMMERCIALES ET ENSEMBLES RÉSIDENTIELS PROTÉGÉS

Système d'accès par téléphone de capacité moyenne avec logiciel Versa XS 4.0.



EL2000SS

### BOUCLE DE DÉTECTION ENFICHABLE

Empêche la barrière de se fermer pendant qu'un véhicule se trouve dans sa trajectoire de course; à économie d'énergie pour un nombre maximal de cycles sur l'alimentation par batterie de secours.



LOOPDETLM

\*\*Trousse sans fil pour 4 émetteurs maximum et 2 bordures à résistance par émetteur.

## UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

## MÉCANIQUE



- Moteur à service continu avec isolation de classe H homologué pour les applications à cycles élevés et haute température (offert en modèle 1/2 et 1 HP)
- Service nominal de l'actionneur : Service continu
- Démultiplication par vis sans fin : Engrenage à bain d'huile commercial avec démultiplication par vis sans fin de 30:1
- Chaîne : N° 41 en oxyde noir (7,6 m ou 25 pi, fournie)

## ALIMENTATION



- 115 V monophasé
- Alimentation des accessoires : Sortie de 24 V c. c. 500 mA
- 2 prises auxiliaires
- Trousse en option (3PHCONV) pour convertir une tension d'entrée de 208/240/480/575 V c. a. en une tension de sortie de 115 V c. a.

## CONCEPTION DE CATÉGORIE COMMERCIALE




- Châssis : Construit en acier plaqué or-zinc de 6 mm (1/4 po) pour prévenir la rouille
- Couvercle : polyéthylène en une seule pièce, haute densité, résistant aux UV, de 6,35 mm (1/4 po) pour une excellente résistance contre la chaleur et la corrosion
- Classification d'utilisation UL® : I, II, III et IV
- Poids de l'actionneur : 63,5 kg (140 lb)

67,33 CM (26,51 PO)

46,08 CM  
(18,14 PO)51,79 CM  
(20,39 PO)

## CAPACITÉS



[LES MODÈLES SL3000101UL ET SL3000501UL ONT LES MÊMES DIMENSIONS]

## SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE

## SANS APPAREIL DE CHAUFFAGE

-20 °C (-4 °F) à 60 °C (140 °F)

## AVEC APPAREIL DE CHAUFFAGE EN OPTION (HTR)

-40 °C (-40 °F) à 60 °C (140 °F)

VITESSE  
DE  
COURSE  
DE LA  
BARRIÈRE30 cm  
(12 po) par seconde

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

BOUTON EXTERNE DE RÉINITIALISATION  
D'ALARME

- Réinitialise instantanément la sirène d'alarme de sécurité intégrée

## SYSTÈME DE LIMITE MÉCANIQUE

- Maintient une position précise de la barrière sur toute sa course, même après avoir utilisé le dispositif de désaccouplement manuel.

ENTRÉES DE DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ  
SURVEILLÉS

- 3 sur la carte principale, 3 sur la carte d'extension

## RÉCEPTEUR RADIO EMBARQUÉ SECURITY+ 2.0®

- Jusqu'à 50 télécommandes (nombre illimité avec le modèle 811LMX/813LMX)

## AFFICHAGE DE DIAGNOSTIC À DEL

- Simplifie l'installation et le dépannage

## RELAIS AUXILIAIRES PROGRAMMABLES

- Simplifie l'ajout de fonctions supplémentaires

## COMPATIBLE AVEC HOMELINK®

- VERSION 4.0 OU SUPÉRIEURE\*

## ASSISTANCE.



Pour des outils et des vidéos d'assistance, aller à [LiftMasterTraining.com](http://LiftMasterTraining.com)

Pour plus d'information sur les actionneurs de barrière, aller à [LiftMaster.com/UL325Gates](http://LiftMaster.com/UL325Gates)

Pour trouver la solution d'accès périmétrique qui vous convient, aller à [LiftMaster.com/Solution-Generator](http://LiftMaster.com/Solution-Generator)



Assistance aux ventes : 800 282.6225  
Centre d'assistance technique : 800 528.2806  
Pour commander : 800 323.2276



\*Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez [Homelink.com](http://Homelink.com) pour de l'information supplémentaire.