

8360WLB

ABRE-PUERTAS DE GARAJE CON BATERÍA DE RESPALDO DE CC, TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®

Seguridad y confiabilidad avanzadas y personalizables.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DESEMPEÑO DURANTE UN CORTE DE ENERGÍA

Batería de respaldo

ABRE-PUERTAS PERSONALIZABLE

Para cumplir las necesidades de los propietarios

WI-FI
Incorporado

BATTERY BACKUP
CALIFORNIA SB-969
COMPLIANT

myQ ¿Desea conectar otros dispositivos inteligentes?
myQ® puede hacerlo. myQ.com



CONFIABLE

LA BATERÍA DE RESPALDO GARANTIZA EL ACCESO AL GARAJE INCLUSO CUANDO HAY UN CORTE DE ENERGÍA.

EL MOTOR DE CC PERSONALIZADO ESTÁ DISEÑADO EXPRESAMENTE PARA UN DESEMPEÑO SILENCIOSO.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CADENA PARA UN DESEMPEÑO ESTABLE Y UNA RESISTENCIA INDUSTRIAL.

ARRANQUE/PARADA SUAVE PARA UN FUNCIONAMIENTO SUAVE.

GARANTÍA DE POR VIDA PARA EL MOTOR, 1 AÑO PARA LA BATERÍA Y LOS ACCESORIOS.

INTELIGENTE

WI-FI INCORPORADO PARA CONECTAR EL GARAJE DE LA MANERA MÁS FÁCIL.

LA APLICACIÓN MÓVIL myQ LES PERMITE A LOS USUARIOS RECIBIR ALERTAS Y CONTROLAR EL ABRE-PUERTAS DESDE CUALQUIER LUGAR.

SEGURO

APTO PARA SEGURO AUTOMÁTICO DE PUERTA DE GARAJE: EL SEGURO DE SEGURIDAD CIERRA LA PUERTA DE GARAJE, HACIÉNDOLA PRÁCTICAMENTE IMPENETRABLE (2 MÁX., SE VENDEN POR SEPARADO).

SECURITY+ 2.0® PROTEGE EL ACCESO AL GARAJE ENVIANDO UN CÓDIGO NUEVO CON CADA CLIC.

POSILOCK® BRINDA PROTECCIÓN ELECTRÓNICA CONTRA LAS APERTURAS FORZADAS.

LA ALERTA DE CIERRE SEÑALA CUANDO myQ ESTÁ CERRANDO UNA PUERTA.

DETECTOR DE MOVIMIENTO QUE ILUMINA EL CAMINO AUTOMÁTICAMENTE.

EL HAZ DE LUZ INVISIBLE DE THE PROTECTOR SYSTEM® HACE RETROCEDER LA PUERTA AUTOMÁTICAMENTE SI HAY UNA OBSTRUCCIÓN.

El Estado de California no respalda estos ni ningún otro abre-puertas de garaje. *Requiere la compra adicional de myQ Home Bridge 819LMB. **Vincular su cuenta myQ a un socio puede requerir la compra de un accesorio o una cuota de suscripción adicional. ***Para controlar este accesorio que se puede utilizar con HomeKit de manera automática y fuera del hogar se necesita un televisor Apple con tvOS™ 10.0 o una versión posterior, o un iPad® con iOS 10.0 o configuración posterior como centro para el hogar. No se incluye el teléfono inteligente. Las pantallas de la aplicación pueden variar. Se requieren datos de celular o conexión a Wi-Fi. Pruebe el equipo con regularidad y siga las instrucciones de seguridad.

GUÍA DEL PRODUCTO 8360WLB

ABRE-PUERTAS DE GARAJE CON BATERÍA DE RESPALDO DE CC, TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN:

PANEL DE CONTROL CON DETECTOR DE MOVIMIENTO

Activa las luces del abre-puertas automáticamente.



886LMW

CONTROL REMOTO DE 3 BOTONES

Opera hasta 3 abre-puertas o accesorios de iluminación myQ.



893LM

BATERÍA DE RESPALDO INTEGRADA

Alimenta el abre-puertas cuando se produce un corte de energía.



485LM

POTENTES ACCESORIOS:

myQ HOME BRIDGE

Incorpora la compatibilidad con Apple® HomeKit™ y el control de voz Siri® a los abre-puertas con Wi-Fi. Se instala fácilmente en el garaje dentro del alcance del Wi-Fi.***



819LMB

APTO PARA SEGURO AUTOMÁTICO DE PUERTA DE GARAJE

Asegura la puerta de garaje automáticamente cada vez que se cierra.



841LM

CONTROL REMOTO DE LUZ

Enchufe cualquier lámpara en este dispositivo para controlarla con un teléfono inteligente o el control remoto de garaje.



825LM

MINICONTROL REMOTO UNIVERSAL

Compacto y portátil para brindar un acceso rápido y fácil al garaje.



374UT

ENTRADA CON LLAVE DIGITAL

Brinda un acceso cómodo y seguro desde afuera del garaje con un PIN de 4 dígitos.



877LM

LiftMaster®

INGENIERÍA MAGISTRAL.

ABRE-PUERTAS DE GARAJE CON BATERÍA DE RESPALDO DE CC, TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®

MOTOR



- 12 VCC
- 53 RPM
- Protección térmica automática

ENERGÍA



- 120 VCA
- Voltaje de 60 Hz
- Corriente nominal de 2.7 A
- Certificación de UL®
- Cable eléctrico de 4' (3 patas)

MECÁNICA



- Chasis, riel en T y carro de acero
- Mecanismo de transmisión de cadena completo y reforzado (reductor de engranaje 63:1 y brazo de puerta ajustable)
- Ajuste de fuerza automático para realizar cambios según las condiciones del tiempo y del ambiente
- Límites electrónicos para una configuración fácil
- Tablero lógico de CC y Wi-Fi con supresor de sobretensión incorporado (para el tablero lógico de reemplazo, solicite la pieza 050DCTWFLK)
- 2 terminales de seguro Permiten conectar hasta 2 seguros (se venden por separado)

7.5"



19"

8"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia arriba

VELOCIDAD

6.5"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia abajo

DIMENSIONES

| Opciones de rieles | 7' | 8' | 10' |
|--------------------|------|------|-------|
| Longitud instalado | 128" | 140" | 164" |
| Apertura máxima | 7'6" | 8'6" | 10'6" |

Espacio libre vertical necesario: 2"

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

SEGURIDAD

SECURITY+ 2.0®

RADIOCONTROLES

Rango operativo: ~200'

Temperatura de funcionamiento: -34.4 °C (30 °F) a 65.5 °C (150 °F)

Control remoto de 3 botones (893LM)

- Control remoto: Triple banda de 310, 315 y 390 MHz*

- Abre-puertas de garaje: Agilidad de frecuencia en 310, 315 y 390 MHz

- Codificación antirrobo

*Triple banda en la codificación Security+ 2.0 únicamente. El control remoto premium es compatible con versiones anteriores de todos los abre-puertas LiftMaster® fabricados a partir de enero de 1993.

CONTROLES CIFRADOS

Panel de control con detector de movimiento (886LMW)

- Controles remotos de programación
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Configuración de Wi-Fi sencilla

INTELIGENTE

RADIO myQ®



902-928 MHz
50 canales de FHSS
(espectro ensanchado por salto de frecuencia)

- Proporciona comunicaciones bidireccionales entre el abre-puerta de garaje y los accesorios myQ.
- Permite el monitoreo y el control de los abre-puertas de garaje y de los controles de iluminación mediante un teléfono inteligente, una tableta o una computadora.

COMPATIBLE CON HOMELINK®

(VERSIÓN 4.0 O MÁS RECIENTE**)

**Puede necesitar un adaptador externo según el modelo y el año de su vehículo. Visite HomeLink.com para obtener información adicional.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ILUMINACIÓN



- 2 bombillas de 100 vatios máx.
- Tiempo ajustable
- Compatible con CFL mejorada (lámpara fluorescente compacta), 26 vatios como máximo
- Deshabilitada en modo de batería de respaldo

ENVÍO.

PESO EMBALADO (en libras)

22

20

3

CABEZAL

RIEL

SEGURO AUTOMÁTICO DE PUERTA DE GARAJE (OPCIONAL)

CAJAS (3)

CAJA 1: 19.81" x 11.94" x 11.19"

- Cabezal del abre-puertas de garaje (8360WLB)

- Batería (485LM)

- Panel de control con detector de movimiento (886LMW)

- Control remoto de 3 botones (893LM)

CAJA 2: 10'4" x 5" x 5"

- Riel en T de cadena de acero sólido ensamblado

CAJA 3 (OPCIONAL): 8" x 4.5" x 4"

- Seguro automático de puerta de garaje (841LM)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.

- Batería de respaldo integrada
- Apto para seguro automático de puerta de garaje (2 máx.)
- Alerta de cierre/Operación de cierre en estado pasivo[†]
- Panel de control con función de detector de movimiento
- Apertura rápida o de emergencia
- Reconexión automática del carro
- Abertura de ventilación/ para mascotas
- Reversa de cierre de seguridad
- Una obstrucción del haz de seguridad enciende las luces
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Capacidad del abre-puertas de garaje para hasta 24 controles remotos, 2 sistemas de entrada con llave digital inalámbrica y 16 dispositivos myQ



[†]ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión a las personas: SOLO habilite la función de temporizador de cierre y de funcionamiento remoto myQ cuando el abre-puertas esté instalado en una puerta seccional.