

# 8160WB

## OUVRE-PORTE DE GARAGE À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT C. C. WI-FI® AVEC BATTERIE DE SECOURS

Grande fiabilité avec batterie de secours.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONNE MÊME EN CAS DE PANNE DE COURANT  
Batterie de secours

SILENCIEUX  
Moteur c. c.

WI-FI  
Intégré

**BATTERY BACKUP**  
CALIFORNIA SB-969  
COMPLIANT



myQ est compatible avec les principales plates-formes de maison intelligente. Visitez le [myQ.com](http://myQ.com) pour en savoir plus.

### FIABLE

**BATTERIE DE SECOURS INTÉGRÉE** GARANTISSANT L'ACCÈS AU GARAGE MÊME LORS D'UNE PANNE DE COURANT.

**MOTEUR C. C.** SPÉCIALEMENT CONÇU POUR UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX.

**SYSTÈME À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT** POUR UN RENDEMENT SOLIDE ET UNE PUISSANCE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE.

**DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF** POUR UN FONCTIONNEMENT FLUIDE.

**GARANTIE** DE 4 ANS SUR LE MOTEUR, 1 AN SUR LES PIÈCES ET LES ACCESSOIRES.

### INTELLIGENT

**WI-FI INTÉGRÉ** POUR LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

**APPLICATION MOBILE myQ** QUI PERMET AUX UTILISATEURS DE RECEVOIR DES ALERTES ET DE COMMANDER L'OUVRE-PORTE DE N'IMPORTE OÙ.

### SÉCURISÉ

**LA TECHNOLOGIE SECURITY+ 2.0®** PROTÈGE L'ACCÈS AU GARAGE EN ENVOYANT UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC DE LA TÉLÉCOMMANDE.

**POSILOCK®** PROCURE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES ENTRÉES FORCÉES.

**LES AVERTISSEMENTS ALERT-2-CLOSE** INDIQUENT LA FERMETURE IMMINENTE DE LA PORTE PAR myQ.

**LE FAISCEAU INVISIBLE DU DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM®** INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

### ACCESSOIRES INCLUS :

#### MULTI-FUNCTION CONTROL PANEL®

Comprend des commandes de verrouillage et la capacité de programmer des accessoires.



882LMW

#### TÉLÉCOMMANDE À 3 BOUTONS

Actionne jusqu'à 3 ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ.



893LM

#### BATTERIE DE SECOURS INTÉGRÉE

Met l'ouvre-porte sous tension en cas de panne de courant.



485LM

### PUISSANTS AJOUTS :

#### myQ HOME BRIDGE

Ajoute la compatibilité Apple® HomeKit™ et la commande vocale Siri® aux ouvre-portes activés par Wi-Fi. S'installe facilement dans le garage à portée du Wi-Fi.\*\*\*



819LMB

#### MINI-TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Compacte et portable pour fournir un accès rapide et simple au garage.



374UT

#### TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Branchez n'importe quelle lampe à ce dispositif pour la commander avec un téléphone intelligent ou la télécommande du garage.



825LM

#### MONITEUR DE PORTE DE GARAGE ET DE BARRIÈRE

Surveille et ferme jusqu'à 4 portes de garage depuis n'importe quelle pièce de la maison.



829LM

L'État de la Californie n'a pas donné son aval à ces ouvre-portes de garage ni à aucun autre ouvre-porte. \*Exige l'achat supplémentaire du pont myQ Home Bridge 819LMB. \*\*La liaison de votre compte myQ à un partenaire peut exiger l'achat d'un accessoire supplémentaire ou des frais d'abonnement. \*\*\*Pour commander automatiquement et à distance cet accessoire activé par HomeKit, il faut un appareil Apple TV® avec tvOS™ 10.0 ou une version ultérieure ou un iPad® avec iOS 10.0 ou une version ultérieure, configuré comme concentrateur résidentiel. Téléphone intelligent non inclus. Les écrans d'application peuvent varier. Données cellulaires ou connexion Wi-Fi nécessaires. Tester l'équipement régulièrement et suivre les instructions de sécurité.

GUIDE DU PRODUIT 8160WB

OUVRE-PORTE DE GARAGE À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT  
C. C. WI-FI® AVEC BATTERIE DE SECOURS

**LiftMaster®**

# UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

OUVRE-PORTE DE GARAGE À CHÂÎNE  
D'ENTRAÎNEMENT C. C. WI-FI® AVEC  
BATTERIE DE SECOURS

## MOTEUR



- 12 V c. c.
- 53 tr/min
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal 2,7 A
- Homologué UL®
- Cordon d'alimentation de 1,22 m (4 pi) (3 broches)

## MÉCANIQUE



- Châssis, rail en T et chariot en acier
- Mécanisme à chaîne d'entraînement complète (Démultiplicateur 63:1 et biellette de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Carte logique c. c. Wi-Fi avec parasurtenseur intégré (pour cartes logiques de rechange, commander la pièce 050DCTWF)

19,48 cm  
(7,67 po)



38,61 cm  
(15,2 po)

29,51 cm  
(11,65 po)

## DIMENSIONS

Options de rail	2,13 m (7 pi)	2,44 m (8 pi)	3,05 m (10 pi)
Longueur installée	325,12 cm (128 po)	355,6 cm (140 po)	416,56 cm (164 po)
Ouverture maximale	2,3 m (7 pi 6 po)	2,6 m (8 pi 6 po)	3,2 m (10 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 50,8 mm (2 po)

21,6 cm  
(8,5 po)

par seconde  
pour la porte  
en remontée

## VITESSE

16,5 cm  
(6,5 po)

par seconde  
pour la porte  
en descente

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

SÉCURITÉ

### SECURITY+ 2.0®

#### COMMANDES RADIO

Portée de fonctionnement : ~60 m (200 pi)



Plage de températures : -35 °C à 65,5 °C  
(-30 °F à 150 °F)

Fréquence :

- Télécommandes : Security+ 2.0
- Émetteur mural à code : Security+ 2.0
- Codage anti-cambriolage Security+ 2.0

La télécommande de qualité supérieure est rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993.

#### COMMANDES CHIFFRÉES

Multi-Function Control Panel® (882LMW)

- Programmation des télécommandes
- Système d'alerte d'entretien
- Configuration Wi-Fi simple

INTELLIGENT

### COMMANDE RADIO myQ®



902 À 928 MHz  
50 canaux FHSS  
(étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires myQ.
- Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage et des commandes d'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable.

### COMPATIBLE AVEC HOMELINK® (VERSION 4.0 OU SUPÉRIEURE\*\*)

\*\*Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visiter [Homelink.com](http://Homelink.com) pour de l'information supplémentaire.

ÉLECTRIQUE

### ÉCLAIRAGE



100W

- 1 ampoule de 100 W max.
- Temporisateur réglable à semi-conducteurs
- Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré, 26 watts max.
- Désactivé en mode de batterie de secours

## EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION (en kg)



10  
TÊTE



20  
RAIL  
(2,13 m ou 7 pi)

### BOÎTES

BOÎTE 1 : 50,3 cm x 30,3 cm x 28,4 cm  
(19,81 po x 11,94 po x 11,19 po)

- Tête d'ouvre-porte de garage (8160WB)
- Batterie (485LM)
- Multi-Function Control Panel (882LMW)
- Télécommandes à 3 boutons (893LM)

BOÎTE 2 : 3,14 m x 12,7 cm x 12,7 cm

(10 pi 4 po x 5 po x 5 po (rail de 2,13 m [7 pi]))

- Rail en T et chaîne en acier massifs assemblés

## SÉCURITÉ.

- Batterie de secours intégrée
- Fonction Alert-2-Close avec fermeture non supervisée†
- Déclenchement d'urgence / rapide
- Raccordement automatique du chariot
- Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Butée de sécurité au haut
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 12 télécommandes, 1 dispositif d'entrée sans clé et 16 dispositifs myQ

