

8 3 6 0 W L B

OUVRE-PORTE DE GARAGE À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT C. C. WI-FI® AVEC BATTERIE DE SECOURS

Sécurité et fiabilité de pointe et sur mesure.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONNE MÊME
EN CAS DE PANNE DE
COURANT

Batterie de secours

OUVRE-PORTE
PERSONNALISABLE
pour répondre aux besoins de
propriétaires de maison

WI-FI
intégré

BATTERY BACKUP
CALIFORNIA SB-969
COMPLIANT

myQ Vous souhaitez connecter votre garage à d'autres
accessoires? myQ® peut le faire. [myQ.com](https://myq.com)



FIABLE

BATTERIE DE SECOURS GARANTISSANT L'ACCÈS AU GARAGE MÊME LORS D'UNE PANNE DE COURANT.

MOTEUR C. C. SPÉCIALEMENT CONÇU POUR UN SERVICE SILENCIEUX.

SYSTÈME À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT POUR UN RENDEMENT SOLIDE ET UNE PUISSANCE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE.

DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF POUR UN FONCTIONNEMENT FLUIDE.

GARANTIE À VIE SUR LE MOTEUR, 1 AN SUR LA BATTERIE ET LES PIÈCES.

INTELLIGENT

WI-FI INTÉGRÉ POUR LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

APPLICATION MOBILE myQ QUI PERMET AUX UTILISATEURS DE RECEVOIR DES ALERTES ET DE COMMANDER L'OUVRE-PORTE DE N'IMPORTE OÙ.

SÉCURISÉ

COMPATIBLE AVEC LA SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE : LE PÊNE DORMANT VERROUILLE LA PORTE DU GARAGE, LE RENDANT PRATIQUEMENT IMPÉNÉTRABLE (2 MAX., VENDUES SÉPARÉMENT).

LA TECHNOLOGIE SECURITY+ 2.0® PROTÈGE L'ACCÈS AU GARAGE EN ENVOYANT UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC DE LA TÉLÉCOMMANDE.

POSILOCK® PROCURE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES ENTRÉES FORCÉES.

LES AVERTISSEMENTS ALERT-2-CLOSE INDIQUENT LA FERMETURE IMMINENTE DE LA PORTE PAR myQ.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT VOUS ÉCLAIRE LE CHEMIN AUTOMATIQUEMENT.

LE FAISCEAU INVISIBLE DU DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM® INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

L'État de la Californie n'a pas donné son aval à ces ouvre-portes de garage ni à aucun autre ouvre-porte. *Exige l'achat supplémentaire du pont myQ Home Bridge 819LMB. **La liaison de votre compte myQ à un partenaire peut exiger l'achat d'un accessoire supplémentaire ou des frais d'abonnement. ***Pour commander automatiquement et à distance cet accessoire activé par HomeKit, il faut un appareil Apple TV® avec tvOS™ 10.0 ou une version ultérieure ou un iPad® avec iOS 10.0 ou une version ultérieure, configuré comme concentrateur résidentiel. Téléphone intelligent non inclus. Les écrans d'application peuvent varier. Données cellulaires ou connexion Wi-Fi nécessaires. Tester l'équipement régulièrement et suivre les instructions de sécurité.

GUIDE DU PRODUIT 8360WLB

OUVRE-PORTE DE GARAGE À CHAÎNE
D'ENTRAÎNEMENT C. C. WI-FI AVEC BATTERIE DE SECOURS

ACCESSOIRES INCLUS :

TABLEAU DE COMMANDE À DÉTECTION DE MOUVEMENT
Active automatiquement l'éclairage de l'ouvre-porte.



886LMW

TÉLÉCOMMANDE À 3 BOUTONS
Actionne jusqu'à 3 ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ.



893LM

BATTERIE DE SECOURS INTÉGRÉE

Met l'ouvre-porte sous tension en cas de panne de courant.



485LM

PUISSANTS AJOUTS :

myQ HOME BRIDGE

Ajoute la compatibilité Apple® HomeKit™ et la commande vocale Siri® aux ouvre-portes activés par Wi-Fi. S'installe facilement dans le garage à portée du Wi-Fi.***



819LMB

COMPATIBLE AVEC SERRURE DE PORTE AUTOMATIQUE

Verrouille automatiquement la porte de garage par un pêne dormant à la fermeture.



841LM

TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Branchez n'importe quelle lampe à ce dispositif pour la commander avec un téléphone intelligent ou la télécommande du garage.



825LM

MINI-TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Compacte et portable pour fournir un accès rapide et simple au garage.



374UT

DISPOSITIF SANS FIL D'ENTRÉE SANS CLÉ

Fournit un accès commode et sécurisé de l'extérieur du garage par un NIP à 4 chiffres.



877LM

LiftMaster®

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

OUVRE-PORTE DE GARAGE À CHAÎNE
D'ENTRAÎNEMENT C. C. WI-FI® AVEC
BATTERIE DE SECOURS

MOTEUR



- 12 V c. c.
- 53 TR/MIN
- Protection thermique automatique

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal 2,7 A
- Homologué UL®
- Cordon d'alimentation de 1,22 m (4 pi) (3 broches)

MÉCANIQUE



- Châssis, rail en T et chariot en acier
- Mécanisme à courroie d'entraînement entièrement renforcée (démultiplicateur 63:1 et bielle de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Carte logique c. c. Wi-Fi avec parasurtenseur intégré (pour cartes logiques de rechange, commander la pièce 050DCTWFLK)
- 2 bornes de serrure permettent de connecter deux serrures (vendues séparément)

19,05 cm
(7,5 po)



DIMENSIONS

Options de rail	2,13 m (7 pi)	2,44 m (8 pi)	3,05 m (10 pi)
Longueur installée	325,12 cm (128 po)	355,6 cm (140 po)	416,56 cm (164 po)
Ouverture maximale	2,3 m (7 pi 6 po)	2,6 m (8 pi 6 po)	3,2 m (10 pi 6 po)

Dégagement au plafond nécessaire : 50,8 mm (2 po)

21,6 cm
(8 po)

par seconde
pour la porte
en remontée

VITESSE

19,3 cm
(6,5 po)

par seconde
pour la porte
en descente

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

SÉCURITÉ

SECURITY+ 2.0®

Plage de service : ~60 m (200 pi)



- Températures de fonctionnement : -35 °C à 65,5 °C (-30 °F à 150 °F)
- Télécommandes à 3 boutons (893LM)
- Télécommande : à triple bande 310, 315 et 390 MHz*
- Ouvre-porte de garage : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz
- Codage anti-cambriolage

*Triple bande uniquement sur codage Security+ 2.0. La télécommande de qualité supérieure est rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993.

COMMANDES CHIFFRÉES

- Tableau de commande à détection de mouvement (886LMW)
- Programmation des télécommandes
- Système d'alerte d'entretien
- Configuration Wi-Fi simple

INTELLIGENT

COMMANDE RADIO myQ®



902-928 MHz
50 canaux FHSS
(étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires myQ.
- Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage de même que les commandes d'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable.

COMPATIBLE À HOMELINK® (VERSION 4.0 OU SUPÉRIEURE**)

**Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez Homelink.com pour de l'information supplémentaire.

ÉLECTRIQUE

ÉCLAIRAGE



- Hauteur max. 2 ampoules de 100 W
- Temps réglable
- Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré, max. 26 watts
- Désactivé en mode de batterie de secours

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION (en kg)

TÊTE	RAIL	SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE DE GARAGE (EN OPTION)
22	20	3

BOÎTES (3)

BOÎTE 1 : 50,3 cm x 30,3 cm x 28,4 cm
(19,81 po x 11,94 po x 11,19 po)

- Tête d'ouvre-porte de garage (8360WLB)
- Batterie (485LM)
- Tableau de commande à détection de mouvement (886LMW)
- Télécommandes à 3 boutons (893LM)

BOÎTE 2 : 3,15 m x 12,7 cm x 12,7 cm (10 pi 4 po x 5 po x 5 po)

- Assemblé rail en T à chaîne en acier massif
- BOÎTE 3 (EN OPTION) : 20,3 cm x 11,4 cm x 10,1 cm (8 po x 4,5 po x 4 po)
- Serrure automatique de porte de garage (841LM)

SÉCURITÉ.

- Batterie de secours intégrée
- Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie
- Compatible avec serrure automatique de porte de garage (2 max.)
- Inversion de sécurité vers le bas
- Fonction Alert-2-Close / fermeture non supervisée¹
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Fonction de détection de mouvement sur le tableau de commande
- Système d'alerte d'entretien
- Déclenchement d'urgence / rapide
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 24 télécommandes, 2 dispositifs sans fil d'entrée sans clé et 16 appareils myQ
- Raccordement automatique du chariot



¹AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de blessures aux personnes, utiliser les fonctions Alert-2-Close et le fonctionnement à distance myQ UNIQUEMENT si l'ouvre-porte a été installé sur une porte articulée.

© 2019 The Chamberlain Group, Inc. Tous droits réservés. LiftMaster, le logo LiftMaster, myQ et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group, Inc. 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523 LiftMaster.com

ALARM.COM est une marque de service déposée d'Alarm.com. Android et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeKit est une marque déposée d'Apple Inc. Google, Google Home, Google Assistant et les autres marques et logos connexes sont des marques de commerce de Google Inc. Nest est une marque de commerce de Nest Labs, Inc. XFINITY Home et le logo du dessin XFINITY Home sont des marques de commerce ou des marques de service de Comcast Corporation. Le symbole UL® et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC © 2019 Tous droits réservés. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. HomeLink® et le logo HomeLink House® sont des marques déposées de Gentex Corporation. LMGDFRPG8360WLB 2/19