

8 1 6 4 W


OUVRE-PORTE DE GARAGE 1/2 HP C. A. À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT WI-FI®

Simple d'accès pour un rendement fiable.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- STANDARD
Puissance de levage
- WI-FI
intégré

 myQ est compatible avec les principales plates-formes de maison intelligente. Visitez le myQ.com pour en savoir plus.

FIABLE

LE MOTEUR 1/2 HP C. A. EST CONÇU ET CONSTRUIT SPÉCIALEMENT POUR DURER.

SYSTÈME À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT POUR UN RENDEMENT SOLIDE ET UNE PUISSANCE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE.

GARANTIE DE 4 ANS SUR LE MOTEUR, 1 AN SUR LES PIÈCES.

INTELLIGENT

WI-FI INTÉGRÉ POUR LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

APPLICATION MOBILE MyQ QUI PERMET AUX UTILISATEURS DE RECEVOIR DES ALERTES ET DE COMMANDER L'OUVRE-PORTE DE N'IMPORTE OÙ.

SÉCURISÉ

LA TECHNOLOGIE SECURITY+ 2.0® ENVOIE UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC DE LA TÉLÉCOMMANDE.

POSILOCK® OFFRE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES OUVERTURES FORCÉES.

LES AVERTISSEMENTS ALERT-2-CLOSE INDIQUENT LA FERMETURE IMMINENTE DE LA PORTE PAR myQ.

LE DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM® À FAISCEAU DE LUMIÈRE INVISIBLE INVERSE AUTOMATIQUÉMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

*La liaison de votre compte myQ à un partenaire peut exiger l'achat d'un accessoire supplémentaire ou des frais d'abonnement.
Téléphone intelligent non inclus.
**Pour commander automatiquement et à distance cet accessoire activé par HomeKit, il faut un appareil Apple TV® avec tvOS™ 10.0 ou une version ultérieure ou un iPad® avec iOS 10.0 ou une version ultérieure, configuré comme concentrateur résidentiel.

ACCESSOIRES INCLUS :

BOUTON DE COMMANDE DE PORTE
Commande l'ouvre-porte et l'éclairage de l'ouvre-porte.



883LMW

TÉLÉCOMMANDE À UN BOUTON
Actionne un simple ouvre-porte ou accessoire d'éclairage myQ.



891LM

PUISSANTS AJOUTS :

myQ HOME BRIDGE
Ajoute la compatibilité Apple® HomeKit™ et la commande vocale Siri® aux ouvre-portes activés par Wi-Fi. S'installe facilement dans le garage à portée du Wi-Fi.**



Works with Apple HomeKit

819LMB

MINI-TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE
Compacte et portable pour fournir un accès au garage rapide et simple.



374UT

TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE
Branchez n'importe quelle lampe à ce dispositif pour la commander avec un téléphone intelligent ou la télécommande du garage.



825LM

COMMUTEUR DE TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE
Remplace un commutateur mural existant pour permettre de commander l'éclairage de la maison par une télécommande d'ouvre-porte de garage ou un téléphone intelligent.



823LM

MONITEUR DE PORTE DE GARAGE ET DE BARRIÈRE
Surveille et ferme jusqu'à quatre portes de garage depuis n'importe quelle pièce de la maison.



829LM

GUIDE DU PRODUIT 8164W
OUVRE-PORTE DE GARAGE 1/2 HP
C. A. À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT WI-FI

LiftMaster®

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

OUVRE-PORTE DE GARAGE
1/2 HP C. A. À CHAÎNE
D'ENTRAÎNEMENT WI-FI®

MOTEUR



- 1/2 HP c. a.
- 1 625 tr/min
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal 6 A
- Homologué UL®
- Cordon d'alimentation de 1,83 m (4 pi) (3 broches)

14,6 cm
(5,75 po)



MÉCANIQUE



- Châssis, rail en T et chariot en acier
- Mécanisme à chaîne d'entraînement complète (Démultiplicateur 16:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile

DIMENSIONS

Options de rail	2,13 m (7 pi)	2,44 m (8 pi)	3,05 m (10 pi)
Longueur installée	314,96 cm (124 po)	345,44 cm (136 po)	406,40 cm (160 po)
Surface en course d'ouverture	2,29 m (7 pi 6 po)	2,59 m (8 pi 6 po)	3,20 m (10 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 5,08 cm (2 po)

38,1 cm
(15 po)

25,4 cm
(10 po)

17,78 cm
(7 po)

par seconde pour la porte en remontée

VITESSE

17,78 cm
(7 po)

par seconde pour la porte en descente

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

SÉCURITÉ

COMMANDES RADIO SECURITY+ 2.0®

Télécommande à un bouton (891LM)

Portée de fonctionnement : ~200'

Plage de températures : -35 °C à 65 °C
(-30 °F à 150 °F)

Fréquence :

- Format du code de télécommande : Security+ 2.0
- Format du code de l'ouvre-porte de garage : Security+ 2.0
- Codage anti-cambriolage Security+ 2.0

COMMANDES CHIFFRÉES SECURITY+ 2.0

Bouton de commande de porte (883LMW)

- Programmation des télécommandes
- Permet d'allumer et d'éteindre l'éclairage de l'ouvre-porte
- Configuration Wi-Fi simple

INTELLIGENT

COMMANDE RADIO myQ®

902 À 928 MHz
50 canaux FHSS
(étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires myQ.
- Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage de même que les commandes d'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable.

COMPATIBLE AVEC HOMELINK® (VERSION 4.0 OU SUPÉRIEURE*)

*Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez Homelink.com pour de l'information supplémentaire.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

ÉCLAIRAGE



100W

- Surface 1 ampoule de 100 W
- Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré, max. 26 watts

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION (EN kg)

20

TÊTE

20

RAIL (2,13 m ou 7 pi)

BOÎTES (2)

BOÎTE 1 : 50,8 cm x 30,5 cm x 25,4 cm (20 po x 12 po x 10 po)

- Bouton de commande de porte (883LMW)
- Télécommande à un bouton (891LM)
- Tête d'ouvre-porte de garage (8164W)

- Capteurs d'inversion de sécurité The Protector System®

BOÎTE 2 : 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm (10 pi 4 po x 5 po x 5 po)
(pour rail de 2,13 m)

- Assemblé rail en T à chaîne en acier massif

COMMODITÉ ET SÉCURITÉ.

- Fonction Alert-2-Close / fermeture non supervisée†
- Déclenchement d'urgence / rapide
- Raccordement automatique du chariot
- Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Butée de sécurité au haut
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 12 télécommandes, 1 système de dispositif sans fil d'entrée sans clé et 16 appareils myQ



†AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures corporelles – Activer uniquement la fonction de minuterie de fermeture lorsque l'actionneur est installé sur une porte articulée.