



Entrapment Protection




LiftMaster monitored through beam photoelectric sensor

Models LMTBUL and LMTBU




LiftMaster monitored retro-reflective photoelectric sensor

Models LMRRUL and LMRRU




LiftMaster Monitored Commercial Protector System®

Models CPS-UN4 and CPSUN4G




LiftMaster monitored wireless edge kit (transmitter and receiver)

Model LMWEKITU



LiftMaster monitored wireless edge transmitter

Model LMWETXU



Large profile monitored edge (82 ft. roll)

Model L50

Large profile ends kit (10 pair)

Model L50E

Small profile monitored edge (82 ft. roll)

Model S50

Small profile ends kit (10 pair)

Model S50E

Plastic channel

8 ft. (2.4 m) for both small and large profile edges (pack of 10).

Model L50CHP

Aluminum channel

10 ft. (3.1 m) for both small and large edge profiles (pack of 8).

Model L50CHAL

LiftMaster large profile monitored edges (4ft., 5ft., 6ft.)

Model L504AL, L505AL, L506AL

LiftMaster small profile monitored edges (4ft., 5ft., 6ft.)


Model S504AL, S505AL, S506AL

Edge cutting tool

Model ETOOL

Remote controls


LiftMaster offers a variety of LiftMaster remote controls to satisfy your application needs. Single-button to 4-button, visor or key chain. The following remote controls are compatible with operators manufactured by LiftMaster after 1993. Contact your authorized LiftMaster dealer for additional details and options.



3-button remote control

The 3-button remote control can be programmed to control the operator. Includes visor clip.


Model 893MAX



3-button mini-remote control

The 3-button remote control can be programmed to control the operator. Includes key ring and fastening strip.


Model 890MAX



Security+ 2.0® learning remote controls

One button can control a gate operator and the other (s) can control garage door(s). It can also be programmed to Security+® or Security+ 2.0® code format.

Models 892LT and 894LT




Keyless entry


Enables homeowner to operate gate operator from outside by entering a 4-digit code on a specially designed keypad.

Model 877MAX


Protection contre le piégeage




Surveillé LiftMaster par capteur à faisceau photoélectrique
Modèles LMTBUL et LMTBU




Capteur rétroréfléchissant à cellule photoélectrique surveillé
Modèles LMRRUL et LMRRU




Protector System surveillé commercial LiftMaster®
Modèles CPS-UN4 et CPSUN4G



Trousse de bordure sans fil surveillée LiftMaster (émetteur et récepteur)
Modèle LMWEKITU



Émetteur de bordure sans fil surveillée LiftMaster
Modèle LMWETXU



Bordure surveillée à large profil (rouleau de 25 m [82 pi])
Modèle L50
Trousse d'extrémités à large profil (10 paires)
Modèle L50E
Bordure surveillée à faible profil (rouleau de 25 m [82 pi])
Modèle S50
Trousse d'extrémités à faible profil (10 paires)
Modèle S50E

Profilé en plastique

2,4 m (8 pi) pour les bordures à faible et large profil (paquet de 10).
Modèle L50CHP

Profilé en aluminium

3,1 m (10 pi) pour les bordures à faible et large profil (paquet de 8).
Modèle L50CHAL

Bordures surveillées à large profil LiftMaster (1,2 m, 1,5 m et 1,8 m [4, 5 et 6 pi])

Modèles L504AL, L505AL, L506AL

Bordures surveillées à faible profil LiftMaster (1,2 m, 1,5 m et 1,8 m)


Modèles S504AL, S505AL, S506AL

Outil de coupe de bordure

Modèle ETOOL


Télécommandes

LiftMaster offre une variété de télécommandes LiftMaster pour combler tous les besoins d'application. De 1 à 4 boutons, avec agrafe pare-soleil ou porte-clés. Les télécommandes suivantes sont compatibles avec les actionneurs fabriqués par LiftMaster après 1993. Contacter votre détaillant autorisé LiftMaster pour plus de détails et d'options.




Télécommande à 3 boutons

La télécommande à trois boutons peut être programmée pour commander l'actionneur. Comprend l'agrafe de pare-soleil.
Modèle 893MAX




Mini-télécommande à trois boutons

La télécommande à trois boutons peut être programmée pour commander l'actionneur. Avec porte-clés et bande de fixation.
Modèle 890MAX



Télécommandes programmables Security+ 2.0®

Un bouton peut commander un actionneur de barrière et les autres peuvent commander des portes de garage. La télécommande peut aussi être programmée au format du code Security+® ou Security+ 2.0®.
Modèles 892LT et 894LT



Dispositif d'entrée sans clé

Permet au propriétaire de faire fonctionner l'actionneur de barrière de l'extérieur en saisissant un code à quatre chiffres sur un clavier spécialement conçu à cet effet.
Modèle 877MAX

300 Windsor Drive
Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com

© 2018, The Chamberlain Group, Inc. - All rights reserved
Tous droits réservés

01-39489