

3240

ABRE-PUERTA DE GARAJE DE ½ HP DE CA,
CON TRANSMISIÓN DE TORNILLO SINFIN



Transmisión suave y potente

Características

- **Los motores P3™** son fiables, duraderos y potentes. Están diseñados especialmente para sus exigencias.
- **Motor de ½ HP de CA** con transmisión de tornillo sinfín de calidad industrial que da potencia constante de levantamiento.
- **Sistema amortiguador de vibraciones del motor (MVIS®)** que facilita el funcionamiento silencioso y eficiente año tras año.
- **Luz de 200 Vatios** con demora regulable de tiempo de apagado para ahorrar energía.
- **Perfil de guía de acero de una sola pieza** para generar menos fricción, por lo cual no hay atascamientos ni es necesario lubricar, aun a temperaturas extremas.
- **Garantía de por vida para el motor** y la correa. Garantía de 1 año para las partes.

Seguridad y protección

- **Security+®** protege su vivienda: Cada vez que se pulsa el botón, se envía un nuevo código al abre-puertas para que solamente usted pueda abrirla.
- **PosiLock®** monitorea electrónicamente la puerta y la traba en posición de cierre al detectar una apertura forzada.
- **The Protector System®** tiene sensores que emiten un haz de luz a través de la abertura de la puerta y se invierte automáticamente la dirección de movimiento si un objeto interrumpe el haz.

Accesorios incluidos:



(2) Controles remotos de 3 botones (373LM)

Controlan hasta tres abre-puertas de garaje u operadores de portón.



Panel de control multifunción (78LM)

Permite encender y apagar las luces del abre-puerta desde adentro del garaje.

Accesorios opcionales:



Control inalámbrico de acceso (877MAX)

Para abrir la puerta del garaje sin un control remoto, y cerrarla con el toque de un botón. Puede programar códigos temporales de entrada para amigos y personal de servicio.



Mini control remoto de 3 botones (890MAX)

Puede controlar hasta tres abre-puertas de garaje, operadores de portón o accesorios de iluminación MyQ®. Puede usarse en un llavero o llevarse en el bolsillo o una cartera.



Panel de control MyQ (888LM)

Facilita el control de los abre-puertas de garaje fabricados desde 1998 mediante un teléfono inteligente, una tableta o una computadora (conectados a un Internet Gateway). Pone al alcance la compatibilidad necesaria para utilizar tecnología Security+ 2.0 y MyQ.



Montaje en el techo (195LM)

Este montaje para techo le dará la posibilidad de ordenar y ocultar todos los cables y tener un techo despejado. Apto para la mayoría de los garajes.

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

DIMENSIONES

Longitud después de instalado: 128"
Apertura máxima de la puerta: 7 pies y 6-1/2"*
Espacio libre vertical necesario: 2.3"
* Hasta 8 pies - 6" con guía opcional

CONTENIDO DE LAS CAJAS

Cantidad de cajas: 2
Caja 1: Dimensiones y contenido:
- 20" x 8-1/8" x 20"
- Panel de control multifunción
- Control remoto 373LM
- Cabezal del abre-puerta de garaje
- The Protector System®
Caja 2: Dimensiones y contenido:
- 114" x 3" x 3"
- Guía armada de acero sólido para tornillo

RADIOCONTOLES SECURITY+®

Sistema de codificación: Botón de código de receptor y luz indicadora
Alcance: 150 pies (aproximadamente)
Temperatura de servicio: -40 °F a 150 °F
Batería (Control remoto): 3 Voltios, litio
Frecuencia: 315MHz
Control remoto de 3 botones 373LM
Código de seguridad dinámico Security+

PRACTICIDAD Y SEGURIDAD

Sensores de seguridad para inversión de marcha The Protector System
Apertura rápida para emergencias
Conexión automática del trolley
Abertura de ventilación/para mascotas
Inversión de cierre por seguridad
Tope de seguridad de apertura
Apertura de puerta / Interrupción del haz / Encendido de luces
Cerrojo de seguridad PosiLock®

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

ALIMENTACIÓN

Voltaje: 120 VCA, 60 Hz
Corriente nominal: 4.5A
Registrado en UL: Sí
Largo del cordón: 4 pies (3 patas)

TIPO DE LÓGICA

Microcontrolador de estado sólido con supresor de picos

ILUMINACIÓN

Cantidad de lámparas: 2
Potencia máxima: 100 x 2
Demora de apagado: Regulable
Tipo de temporizador: de estado sólido

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

MOTOR

Caballos de potencia: 1/2
RPM: 1625
Protección térmica: Automática
Lubricación: permanente

MECANISMO DE TRANSMISIÓN

Medio de transmisión: Tornillo sinfin
Reductor: de correa
Vínculo a la puerta: Brazo de longitud regulable

REGULACIONES

Regulación automática de la fuerza
Calibración electrónica de límites

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

Aproximadamente 7.5" por segundo

PESO EMBALADO

Cabezal: 22 libras
Guía: Tornillo - 23 libras

MATERIALES

Chasis y tapa de chasis: Acero
Guía: Acero
Trolley: Acero

GARANTÍA

Motor: garantía de por vida
Garantía de 1 años para las partes y accesorios

Compatible con HOMELINK® versión 4.0 y posterior.*

* Según el modelo y el año de su vehículo podría ser necesario usar un adaptador externo. Obtenga más información en homelink.com.

Nota: Para reducir el riesgo de accidentes: Si utiliza el Internet Gateway con al abre-puertas de garaje, el operador debe instalarse con puertas seccionales.