

8 5 5 0 3

SECURE VIEW^{MC} OUVRE-PORTE DE GARAGE À BATTERIE DE SECOURS C.C. À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT, WI-FI^{MD} AVEC CAMÉRA INTÉGRÉE

La caméra HD intégrée vous permet de voir qui
entre dans votre garage et qui en sort.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CAMÉRA INTELLIGENTE INTÉGRÉE
Visionner la vidéo en continu en direct

myQ^{MD} CONNECTÉ
Envoie des avis d'alerte en direct lorsqu'un mouvement est détecté

PANNE DE COURANT
Performance



myQ est compatible avec les principales plates-formes de maison intelligente.

SÉCURISÉ

LA CAMÉRA VIDÉO SECURE VIEW COMMENCE À ENREGISTRER LA VIDÉO HD 1080P LORSQU'UN MOUVEMENT EST DÉTECTÉ, MÊME LA NUIT, ET PERMET L'AUDIO BIDIRECTIONNEL.

LA MINUTERIE DE FERMETURE PEUT-ÊTRE PROGRAMMÉE POUR FERMER LA PORTE APRÈS UN DÉLAI DÉTERMINÉ.

SECURITY+ 2.0^{MD} PROTÈGE L'ACCÈS AU GARAGE EN ENVOYANT UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC.

POSILOCK^{MD} PROCURE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES ENTRÉES FORCÉES.

LES AVERTISSEMENTS ALERT-2-CLOSE INDIQUENT LA FERMETURE IMMINENTE DE LA PORTE PAR myQ^{MD}.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT VOUS ÉCLAIRE LE CHEMIN AUTOMATIQUEMENT.

LE FAISCEAU INVISIBLE DU DISPOSITIF PROTECTOR SYSTEM^{MD} INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

SILENCIEUX ET FIABLE

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DE LA COURROIE ET MOTEUR C.C. SILENCIEUX OFFRE UN FONCTIONNEMENT FLUIDE ET UN SERVICE DURABLE.

DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF POUR UN FONCTIONNEMENT FLUIDE.

BATTERIE DE SECOURS INTÉGRÉE GARANTISSANT L'ACCÈS AU GARAGE MÊME LORS D'UNE PANNE DE COURANT.

GARANTIE À VIE LIMITÉE SUR LE MOTEUR ET LA COURROIE, 5 ANS SUR LES PIÈCES, 1 AN SUR LA BATTERIE, LA CAMÉRA ET LES ACCESSOIRES.

INTELLIGENT

WI-FI INTÉGRÉ : LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

APPLICATION MOBILE myQ PERMET AUX UTILISATEURS DE FERMER LA PORTE DE N'IMPORTE OÙ. OUVREZ À QUI VOUS LE SOUHAITEZ. RECEVEZ DES ALERTES.

L'État de la Californie n'a pas endossé ces portes ou tout autre ouvre-porte de garage.

ACCESSOIRES INCLUS

SMART CONTROL PANEL^{MD}

L'écran d'affichage ACL permet de programmer et de régler facilement les paramètres.



880LMW

TÉLÉCOMMANDE À TROIS BOUTONS

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ.



893MAX

BATTERIE DE SECOURS INTÉGRÉE

Active l'ouvre-porte en cas de panne de courant.



485LM

PUISSANTS AJOUTS :

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE À DISTANCE

Branchez toute lampe sur cet appareil pour la contrôler à partir d'un téléphone intelligent ou d'une télécommande de porte de garage.



825LM

MINI TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Compacte et portable pour fournir un accès au garage rapide et simple.



374UT

ÉMETTEUR À CODE SANS FIL

Fournit un accès commode et sécurisé de l'extérieur du garage par un NIP à 4 chiffres.



877MAX

GUIDE DU PRODUIT 85503

SECURE VIEW^{MC} OUVRE-PORTE DE GARAGE À BATTERIE DE SECOURS
C.C. À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT, WI-FI^{MD} AVEC CAMÉRA INTÉGRÉE

LiftMaster

INGÉNIERIE MAGISTRALE.

MOTEUR

- 12 V c.c.
- 53 TR/MIN
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente

ALIMENTATION

- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal de 2,7 A
- Homologué UL^{MD}
- Cordon d'alimentation de 1,8 m (6 pi) (3 broches)

CAMÉRA

- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Température de fonctionnement : -25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F)
- Résolution : 1080P

SECURE VIEW^{MC} OUVRE-PORTE DE GARAGE À BATTERIE DE SECOURS C.C. À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT, WI-FIMD AVEC CAMÉRA INTÉGRÉE

MÉCANIQUE

- Châssis, rail en T et chariot en acier
- Mécanisme à courroie d'entraînement entièrement renforcée (Démultiplicateur 63:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Carte logique Wi-Fi c.c. avec suppresseur de surtension intégré (pour les tableaux logiques de remplacement, commander la pièce 050DCTWF)

19 CM (7,5 PO)



DIMENSIONS

Options de rail	2,1 m (7 pi)	2,4 m (8 pi)	3 m (10 pi)
Longueur installée	317,5 cm (125 po)	355,6 cm (140 po)	416,6 cm (164 po)
Ouverture max.	2,3 m (7 pi 6 po)	2,6 m (8 pi 6 po)	3,2 m (10 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 2

22,9 CM
(9 PO)

par seconde pour que la porte se déplace vers le haut

VITESSE

16,5 CM
(6,5 PO)

par seconde pour que la porte se déplace vers le bas

SPÉCIFICATIONS STANDARDS

SÉCURITÉ

SECURITY+ 2.0^{MD}

RADIOCOMMANDES

Plage de fonctionnement : ~601 M (200 PI)



Température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 150 °F)

Télécommande à trois boutons (893MAX)

- Télécommande : 310, 315 et 390 MHz tribande**
- Ouvre-porte de garage : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz
- Codage anticambriolaire

**Triple bande uniquement sur codage Security+ 2.0 La télécommande de qualité supérieure est rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster^{MD} fabriqués depuis janvier 1993.

CONTRÔLES CHIFFRÉS

Smart Control Panel^{MD} (880LMW)

- Temporisation de fermeture
- Télécommandes programmables, claviers et accessoires myQ.
- Système d'alerte d'entretien
- Configuration Wi-Fi simple

INTELLIGENT

RADIO myQ^{MD}

902 À 928 MHz
50 canaux FHSS
(étalement de spectre avec sauts de fréquence)


- Il fournit une communication bidirectionnelle avec l'ouvre-porte de garage et les accessoires myQ.
- Il permet la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage et des commandes d'éclairage par téléphone intelligent, tablette ou ordinateur.

COMPATIBILITÉ HOMELINK^{MD} (VERSION 4.0 OU ULTÉRIEURE***)

***Peut exiger un adaptateur externe, selon le fabricant, le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez HomeLink.com pour de l'information supplémentaire.

ÉLECTRIQUE

ÉCLAIRAGE



- Max. 2 ampoules de 100 W
- Temps réglable
- Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré, 26 W max.
- Désactivé en mode de batterie de secours

EXPÉDITION.

POIDS À L'EXPÉDITION

(en kilos/livres)



BOÎTES (3)

BOÎTE 1 : 50,3 cm x 30,2 cm x 28,4 cm

(19,81 po x 11,94 po x 11,19 po)

- Tête d'ouvre-porte de garage (8550WLB)
- Batterie (485LM)
- Smart Control Panel (880LMW)
- Télécommande à trois boutons (893MAX)
- Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System^{MD}

BOÎTE 2 : 314 CM X 12,7CM X 12,7 CM

(10 PI 4 PO X 5 PO X 5 PO) (pour rail de 2,1 m (7 pi))

- Rail en T à courroie en acier solide assemblé

SÉCURITÉ.

- La caméra HD intégrée achemine la vidéo 1080P directement sur votre téléphone intelligent
- La vision nocturne et la lentille antireflet s'ajustent automatiquement à la lumière lorsque votre garage est ouvert
- Fonction Alert-2-Close/fermeture non supervisée †
- Fonction de détection de mouvement sur le tableau de commande
- Ouverture de ventilation/pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Batterie intégrée
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 40 télécommandes, 4 systèmes d'émetteur à code sans fil et 16 appareils MyQ



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures—utiliser uniquement les fonctions de minuterie de fermeture et de fonctionnement à distance MyQ quand l'ouvre-porte a été installé sur une porte articulée.

Le symbole UL^{MD} et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC © 2020 Tous droits réservés. Wi-Fi^{MD} est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. HomeLink^{MD} et le logo HomeLink House^{MD} sont des marques déposées de Gentex Corporation. Secure View^{MC}

© 2020 The Chamberlain Group, Inc. Tous droits réservés. LiftMaster, le logo LiftMaster, myQ et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group, Inc. 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523 États-Unis LiftMaster.com

LMGDFRPG85503 08/20

LiftMaster